

SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Light

NILDA 01

นักบัลเล่ต์พร้อมความสบายอย่างเหนือชั้น

รองเท้าสันแบน NILDA มุคุณสมบัติป้องกันการลื่นล SR, ป้องกัน ESD, พื้นรองเท้าแบบปรับได้และถอดออกได, SJ Grip และสวนบนที่ระบายอากาศได

วัสดุด้านบน	ลอิริ้กา
ซับใน	ตาข่ายรีไซเคิล
พื้นรองเท้า	SJ พื้นรองเท้าโฟม
พื้นรองเท้าด้านนอก	ไฟลอน/ยาง
หมวดหมู่	01 / SRC, ESD
ช่วงขนาด	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
น้ำหนักเหล็ก	0.215 kg
มาตรฐาน	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

CO2 3.84 kg



BLK



LGN



WHT



การคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD)
ESD ชวยควบคุมการคายประจุไฟฟ้าสถิตซึ่งอาจทำให้ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเสียหายและปองกันความเสี่ยงของการจุดติดไฟที่เกิดจากประจุไฟฟ้าสถิต สภาพตานทานไฟฟ้าอยูระหวาง 100 กิโลโอหมและ 100 เมกะโอหม




Oxygrip / SJ Grip
พื้นรองเทายางชั้นนอกผลิตด้วยเทคโนโลยี Oxytraction® ให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมทั้งบนพื้นแหงและพื้นเปียก และตรงตามมาตรฐาน SRC (SRA+ SRB)



กันลื่นระดับ SRC
พื้นกันลื่นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของรองเทานิรภัยและรองเทาทำงาน พื้นรองเทากันลื่นระดับ SRC ผ่านการทดสอบการลื่นทั้งระดับ SRA และ SRB โดยผานการทดสอบทั้งบนพื้นผิวเหล็กและเซรามิก



พื้นรองเท้าชั้นในแบบถอดได้
เปลี่ยนพื้นรองเทาเป็นประจำหรือใช้พื้นรองเท้าออร์โธปิดิกสที่เหมาะกับสรีระของคุณเองเพื่อความสบายยิ่งขึ้น



พื้นรองเท้าชั้นนอกทำจากยาง
พื้นรองเทาชั้นนอกทำจากยางมีคุณสมบัติอเนกประสงคที่เหมาะกับการใชงานหลายประเภท ทนทานตอการบาดไดดีเยี่ยม ทนความรอนและความเย็น มีความยืดหยุนสูงในอุณหภูมิโยน ทนทานตอน้ำมันไขอเพลิงและสารเคมีหลายชนิด



ด้านบนระบายอากาศได้
เพิ่มการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิเพื่อความสบายในการสวมใสที่ยาวนานขึ้น

อุตสาหกรรม:
งานดานการจัดเลี้ยง, งานด้านการทำความสะอาด, อาหารและเครื่องดื่ม, ด้านทางการแพทย์

สิ่งแวดล้อม:
สภาพแวดลอมที่แห้ง, พื้นผิวเรียบมาก

คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใชงานของรองเทา เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำหรือใกลแหลงความรอน

ผลการทดสอบ:

	คำอธิบาย	EN ISO 20347	ผลลัพธ	หน่วยัวด
วัสดุด้านบน	**ลอิร้กา**			
	ด้านบน: การซึมผานของไอน้ำ	≥ 0.8	3.3	มก./ซม./ซม
	ด้านบน: คัสมประสิทธิ์ไอน้ำ	≥ 15	28	มก./ซม
ัซบใน	**ตาข่ายรีไซเคิล**			
	ัซบใน: การซึมผานของไอน้ำ	≥ 2	43.7	มก./ซม./ซม
	ัซบใน: คัสมประสิทธิ์ไอน้ำ	≥ 20	350	มก./ซม
พื้นรองเท้า	**SJ พื้นรองเท้าโฟม**			
	พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แห้ง/เปียก) (รอบ)	25600/12800	25600/12800	รอบ
พื้นรองเท้าด้านนอก	**ไฟลอน/ยาง**			
	ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร)	≤ 150	137	มม
	การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRA: สันรองเท้า	≥ 0.28	0.38	แรงเสียดทาน
	การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRA: แบน	≥ 0.32	0.36	แรงเสียดทาน
	การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRB: สันรองเท้า	≥ 0.13	0.17	แรงเสียดทาน
	ความทนต่อการลื่นของพื้นรองเท้า SRB: แบน	≥ 0.18	0.24	แรงเสียดทาน
	ค่าป้องกันไฟฟาสิถต์ย	0.1 - 1000	N/A	เมกะโอห์ม
	ค่า ESD	0.1 - 100	46	เมกะโอห์ม
	การดูดซับพลังงานของส้นเท้า	≥ 20	26.3	เจ

ขนาดเหล็ก: 38

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณอักษรจากเรา

รอยเท้าทางนิเวศวิทยา:

	คำอธิบาย	ผลลัพธ	หน่วยัวด
การปล่อยก๊าซ CO#			
	ัวสุด	1.58	kg
	บรรจุภัณฑ์	0.10	kg
	การผลิต	1.90	kg
	ขนส่ง	0.26	kg
		3.84 กก. **CO2/**ค	

	คำอธิบาย	ผลลัพธ
สัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล		
	Product	18%
	บรรจุภัณฑ์	99%

การคำนวณ CO2:
คาตางๆ ถูกปัดเศษให้เหลือทศนิยมสองตำแหน่ง
การวิเคราะห์เหลานี้ดำเนินการโดยใชเครื่องคำนวณด้านสิ่งแวดล้อมของเราเอง ซึ่งพัฒนาขึ้นภายในกลุ่มบริษัทดอร์ทินา ค่า CO2 ที่ได้นั้นถูกต้อง ณ เวลาที่ทำการคำนวณ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได