SAFETY JOGGER INDUSTRIAL



Heavy

NORDIC S3S

Botte de sécurité en cuir avec doublure chaude et fermeture éclair

Les confortables bottes de sécurité en cuir NORDIC sont dotées d'une doublure chaude et d'une fermeture éclair. Elles offrent une protection supérieure grâce à la résistance au glissement SR, à l'embout de sécurité composite, à l'isolation contre le froid et au matériau SJ Flex.

Tige	Cuir résistant à l'abrasion, Cuir pleine fleur
Doublure	POLAIR
Semelle intérieure	Semelle d'hiver en mousse SJ
Semelle anti-perforation	Textile anti-perforation
Semelle	PU / TPU
Embout	Composite
Catégorie	S3S / SR, FO, CI
Tailles disponibles	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Poids de l'échantillon	0.794 kg
Normes	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



217

CO_2 14.20 kg





Isolation au froid (CI)
Les chaussures de sécurité isolées contre le froid (CI) gardent vos pieds au chaud. Elles se portent dans des environnements froids.



Doublure chaude
Garde vos pieds au chaud et au sec dans les environnements froids.



S3
Des chaussures de sécurité S3 sont adaptées au travail dans un environnement à forte humidité et en présence d'huile ou d'hydrocarbures. Ces chaussures protègent également contre les risques de perforation de la semelle et d'écrasement du pied.



Antidérapant SRC
Les semelles antidérapantes sont l'une des caractéristiques les plus importantes des chaussures de sécurité et de travail. Les semelles antidérapantes SRC passent les tests antidérapants SRA et SRB, elles sont testées à la fois sur des surfaces en acier et en céramique.



Embout composite
embout non metallique et légère, pas de conductivité thermique ou électrique



SJ Flex
Matériau sans métal résistant à la perforation, plus léger et plus souple que l'acier. Le matériau n'est pas conducteur thermique. Couvre 100% de la surface du dernier fond.

Industries:
Automobile, Chimie, Nettoyage, Construction, Logistique, Exploitation minière, Pétrole et gaz, Production

Environnements:
Environnement froid, Environnement sec, Environnement boueux, Glace et neige, Surfaces accidentées, Environnement humide

Consignes de maintenance:
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

Résultats des tests:

	Description	EN ISO 20345	Résultat	Unité de mesure
Tige	**Cuir résistant à l'abrasion, Cuir pleine fleur**			
	Tige : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 0.8	2.6	mg/cm^2 /h
	Tige : coefficient de vapeur d'eau	≥ 15	25.8	mg/cm^2
Doublure	**POLAIR**			
	Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 2	34.5	mg/cm^2 /h
	Revêtement : coefficient de vapeur d'eau	≥ 20	276.9	mg/cm^2
Semelle intérieure	**Semelle d'hiver en mousse SJ**			
	Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles)	25600/12800	25600/12800	cycles
Semelle	**PU / TPU**			
	Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume)	≤ 150	41.8	mm^3
	Semelle antidérapante SRA : talon	≥ 0.28	0.34	friction
	Semelle antidérapante SRA : plateau	≥ 0.32	0.41	friction
	Semelle antidérapante SRB : talon	≥ 0.13	0.13	friction
	Semelle antidérapante SRB : plateau	≥ 0.18	0.18	friction
	Valeur antistatique	0.1 - 1000	122	MégaOhm
	Valeur de l'ESD	0.1 - 100	N/A	MégaOhm
	Absorption de l'énergie du talon	≥ 20	33	J
Embout	**Composite**			
	Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 10kN)	N/A	N/A	mm
	Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 200J)	≥ 14	15.0	mm
	Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 15kN)	≥ 14	15.5	mm

Taille de l'échantillon: 42

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.

Empreinte carbone:

	Description	Résultat	Unité de mesure
émissions de CO2			
	Matériel	11.91	kg
	Emballage	0.13	kg
	Production	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		14.20 kg de CO# par paire	

	Description	Résultat
Contenu recyclé		
	Product	0%
	Emballage	99%

Calcul du CO2 :
Les valeurs sont arrondies à deux décimales.
Ces analyses sont réalisées à l'aide de nos calculateurs environnementaux internes, développés au sein du groupe Cortina. Les valeurs de CO# sont valables au moment du calcul et peuvent être sujettes à modification.