SAFETY JOGGER INDUSTRIAL



Heavy

NORDIC S3S

暖かなライニングとジッパーを備えたレザーセーフティブーツ

快適なNORDICレザーセーフティブーツは、暖かいライニングとジッパー付き。SR耐滑性、コンポジットセーフティートゥキャップ、保温性、SJフレックス素材により優れた保護性能を発揮します。



217

CO2 14.20 kg

アッパー	丈夫なレザー, フルグレインレザー
裏地	ボレール
インソール	SJフォーム・ウィンターフットベッド
ミッドソール	アンチパンクチャーテキスタイル
ランニングソール	PU/TPU
トゥーキャップ	コンポジット
カテゴリー	S3S / SR, FO, CI
サイズ範囲	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
サンプル重量	0.794 kg
規範	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024





コールドインシュレーション（CI）
足を暖かく保つ保冷材（CI）安全靴。寒い環境で履くものです。



暖かい裏地
寒い環境でも足を暖かく、ドライに保ちます。




S3
S3安全靴は、湿度が高く、油や炭化水素が存在する環境での作業に適しています。また、靴底の穿孔リスクや足の潰れから保護します。



SRC滑り抵抗
耐滑靴底は、安全靴や作業靴の最も重要な機能の1つです。SRCの耐滑靴底は、SRAとSRBの両方の耐滑試験に合格しており、鉄とセラミックの両方の表面で試験されています。



コンポジット・セーフティ・ノーズ
メタルフリーで軽量、熱や電気を通さない



SJフレックス
スチールよりも軽量で柔軟性のある耐パンク素材「メタルフリー」。熱伝導性のない素材です。ラストボトムの表面を100%カバーします。

産業分野:
オートモーティブ, ケミカル, クリーニング, 建設, ロジスティクス, 鉱業, 石油・ガス, 産業分野

エンバイロメント:
低温環境, ドライ環境, 泥臭い環境, 雪と氷, 凹凸のある表面, 湿潤環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20345	結果	測定単位
アッパー	**丈夫なレザー,フルグレインレザー**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	2.6	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	25.8	mg/㎠
裏地	**ポレール**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	34.5	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	276.9	mg/㎠
インソール	**SJフォーム・ウィンターフットベッド**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	25600/12800	しゅうき
ランニングソール	**PU/TPU**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	41.8	㎟
	アウトソール滑り抵抗 SRA：ヒール	≥ 0.28	0.34	フリクション
	アウトソール滑り抵抗 SRA：フラット	≥ 0.32	0.41	フリクション
	アウトソール滑り止め SRB：ヒール	≥ 0.13	0.13	フリクション
	ランニングソールの耐滑性 SRB：フラット	≥ 0.18	0.18	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	122	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	N/A	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	33	J
トゥーキャップ	**コンポジット**			
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J）	N/A	N/A	mm
	耐圧性のある安全ノーズ（10kNの圧縮後のたわみ）	N/A	N/A	mm
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J）	≥ 14	15.0	mm
	耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN）	≥ 14	15.5	mm

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	11.91	kg
	包装	0.13	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		14.20 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	0%
	包装	99%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。