SAFETY JOGGER INDUSTRIAL



Heavy

NORDIC S3S

보온 안감과 지퍼가 달린 가죽 안전 부츠

편안한 노르딕 가죽 안전 부츠는 안감이 따뜻하고 지퍼가 달려 있습니다. SR 미끄럼 방지, 복합 안전 발가락 캡, 방한 단열 및 SJ 플렉스 소재로 뛰어난 보호 기능을 제공합니다.

갑피 소재	튼튼한 가죽, 풀 그레인 가죽
내부 안감	폴에어
깔창	SJ 폼 겨울용 풋베드
중창	천공 방지 직물
러닝 솔	PU/TPU
Top	합성
카테고리	S3S / SR, FO, CI
크기 범위	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
스틸 무게	0.794 kg
표준화	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024





217

CO_2 14.20 kg



냉간 절연(CI)
단열(CI) 안전화는 발을 따뜻하게 유지합니다. 추운 환경에서 착용합니다.



따뜻한 안감
추운 환경에서 발을 따뜻하고 건조하게 유지합니다.



S3
S3 안전화는 습도가 높고 기름이나 탄화수소가 있는 환경에서 작업하는 데 적합합니다. 이 신발은 또한 밑창에 구멍이 뚫리거나 발이 눌릴 위험으로부터 보호합니다.



SRC
미끄럼 방지 밑창은 안전화 및 작업화의 가장 중요한 기능 중 하나입니다. SRC 미끄럼 방지 밑창은 강철과 세라믹 표면 모두에서 테스트된 SRA 및 SRB 미끄럼 테스트를 모두 통과했습니다.



복합 안전 코
금속이 없고 가벼우며 열 또는 전기 전도성이 없습니다.



SJ 플렉스
금속이 없는 천공 방지 소재로 강철보다 가볍고 유연합니다. 이 소재는 열 전도성이 없습니다. 최종 바닥층 표면의 100%를 덮습니다.

산업 분야:
자동차, 화학, 청소, 건설, 물류, 마이닝, 석유 및 가스, 산업

주변 환경:
추운 환경, 건조한 환경, 진흙탕 환경, 눈과 얼음, 고르지 않은 표면, 습한 환경

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

시험 결과:

	설명	**EN ISO 20345**	결과	측정 단위
갑피 소재	튼튼한 가죽, 풀 그레인 가죽			
	윗면: 수증기 투과성	≥ 0.8	2.6	mg/㎠ /h
	윗면: 수증기 계수	≥ 15	25.8	mg/㎠
내부 안감	폴에어			
	안감: 수증기 투과성	≥ 2	34.5	mg/㎠ /h
	안감: 수증기 계수	≥ 20	276.9	mg/㎠
깔창	**SJ** 폼 겨울용 풋베드			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	25600/12800	25600/12800	주기
러닝 솔	**PU/TPU**			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	≤ 150	41.8	㎣
	미끄럼 방지 밑창 **SRA:** 뒤꿈치	≥ 0.28	0.34	마찰
	A의 미끄럼 저항: 플랫	≥ 0.32	0.41	마찰
	미끄럼 방지 아웃솔 **SRB:** 뒤꿈치	≥ 0.13	0.13	마찰
	러닝 밑창 SRB의 미끄럼 저항: 플랫	≥ 0.18	0.18	마찰
	정전기 방지 값	0.1 - 1000	122	메가옴
	ESD 값	0.1 - 100	N/A	메가옴
	뒤꿈치의 에너지 흡수	≥ 20	33	J
Top	합성			
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 **100J**)	N/A	N/A	mm
	압축에 강한 안전 코 (**10kN** 압축 후 여유)	N/A	N/A	mm
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 **200J**)	≥ 14	15.0	mm
	압축에 강한 안전 노즈(압축 후 여유 공간 **15kN**)	≥ 14	15.5	mm

사이즈 스틸: **42**

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	11.91	kg
	포장	0.13	kg
	생산	1.90	kg
	운송	0.26	kg
		14.20 kg CO2/쌍	

	설명	결과
재활용 재료의 비율		
	Product	0%
	포장	99%

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.