

Mediu

OBELIX S3S

Adidași de siguranță confortabili de înaltă calitate

Adidași de siguranță eleganți, cu elemente sportive. Un design ușor și caracteristici climatice remarcabile asigură faptul că Obelix iese în evidență din mulțime. Talpa exterioră cu amortizare a șocurilor și talpa detașabilă asigură un confort maxim. Datorită rezistenței ridicate la alunecare SRC, adidașii de siguranță vă împiedică să alunecați, să vă împiedicați și să cădeți. Rezultatul: confort maxim și siguranță fiabilă.

Partea superioară	Piele de căprioară
Căptușeală	3D-Plasă
Talpă interioară	Talpă din spumă SJ
Talpă intermediară	Textile anti-puncție
Talpă exterioră	Cauciuc
Toecap	Aluminiu
Categoria	S3S / SR, ESD, CI, FO, HRO
Gama de dimensiuni	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Greutatea eșantionului	0.620 kg
Norme	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



BLK



BLU



Descărcarea electrostatică (ESD)

ESD asigură descărcarea controlată a energiei electrostatice care poate deteriora componentele electronice și evită riscurile de aprindere care rezultă din sarcinile electrostatice. Rezistența volumului între 100 KiloOhm și 100 MegaOhm.



Partea superioară din piele respirabilă

Pielea naturală oferă un grad ridicat de confort pentru purtător, combinat cu durabilitate în aplicații versatile.



Absorbția energiei de pe călcâi

Absorbția energiei de pe călcâi reduce impactul săriturilor sau al alergării asupra corpului purtătorului.



S3

Pantofii de siguranță S3 sunt potriviți pentru lucrul într-un mediu cu umiditate ridicată și prezența uleiului sau a hidrocarburilor. Acești pantofi protejează, de asemenea, împotriva riscului de perforare a tălpii și de strivire a piciorului.



rezistență la smulgere

Talpa antiderapantă este una dintre cele mai importante caracteristici ale încălțămintei de siguranță și de lucru. Tălpile antiderapante SRC trec atât testele de rezistență la alunecare SRA, cât și SRB, fiind testate atât pe suprafețe din oțel, cât și pe suprafețe ceramice.



Protecție bombeu de Aluminiu

Protecția bombeului de Aluminiu aduce rezistența celor de oțel la o greutate mai mică (cu 30-50% mai ușoare decât cele de oțel). Vârfurile din aliaj sunt mai puțin vizibile, ceea ce le face ideale pentru pantofii de siguranță sport. Greutatea medie a bombeului de Aluminiu este de aproximativ 50/60 gr.

Industrii:
Automotive, Catering, Curățenie, Construcții, Alimente și băuturi, Logistică, Industrie, Uniforma

Mediile:
Mediu uscat, Suprafețe extrem de alunecoase, Mediu umed

Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Descriere		Unitatea de măsură	Rezultat	EN ISO 20345
Partea superioară	Piele de căprioară			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm ² /h	4.06	≥ 0.8
	Superior: coeficientul de vapori de apă	mg/cm ²	33.9	≥ 15
Căptușeală	3D-Plasă			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm ² /h	6.4	≥ 2
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	mg/cm ²	52.6	≥ 20
Talpă interioară	Talpă din spumă SJ			
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	cicluri	25600/12800	25600/12800
Talpă exterioară	Cauciuc			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	mm ³	119.8	≤ 150
	Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: călcâi	fricțiune	0.39	≥ 0.28
	Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: plat	fricțiune	0.39	≥ 0.32
	Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: călcâi	fricțiune	0.18	≥ 0.13
	Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: plat	fricțiune	0.18	≥ 0.18
	Valoarea antistatică	MegaOhm	N/A	0.1 - 1000
	Valoarea ESD	MegaOhm	2.89	0.1 - 100
	Absorbția energiei de pe călcâi	J	25.1	≥ 20
Toecap	Aluminiu			
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)	mm	N/A	N/A
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN)	mm	N/A	N/A
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)	mm	18.5	≥ 14
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN)	mm	18.5	≥ 14

Dimensiunea eșantionului:

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.