SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

ODILE OB

Sandalia cómoda

Las sandalias ODILE son una elección segura y cómoda. Con resistencia al deslizamiento SR, ESD, suela de goma y parte superior transpirable, son perfectas para entornos secos o resbaladizos.

Cubierta	Cuero vacuno
Forro	Malla reciclada (100 % reciclada)
Plantilla	N / A
Suela	Phylon / caucho
Categoría	OB / SRC, A, E, ESD
Rango de tamaño	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Peso de la muestra	0.260 kg
Estándar	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

CO_2 3.82 kg



BLK



WHT




Descarga electrostática (ESD)
La ESD proporciona una descarga controlada de energía electrostática que puede dañar los componentes electrónicos y evita los riesgos de ignición resultantes de las cargas electrostáticas. Resistencia de volumen entre 100 KiloOhm y 100 MegaOhm.




Resistencia al deslizamiento del SRC
Las suelas antideslizantes son una de las características más importantes del calzado de seguridad y trabajo. Las suelas antideslizantes SRC pasan las pruebas de antideslizamiento SRA y SRB, se prueban en superficies de acero y cerámica.



Parte superior transpirable
Mayor control de la humedad y temperatura para una mayor comodidad del usuario.



Suela de goma
Las suelas de goma ofrecen funciones versátiles que las hacen adecuadas para muchas áreas de aplicación: excelente resistencia a los cortes, resistencia al calor y al frío, alta flexibilidad a bajas temperaturas, resistencia al aceite, al combustible y a muchos productos químicos.



Absorción de la energía del talón
La absorción de la energía del talón reduce el impacto de los saltos o de la carrera en el cuerpo del usuario.

Industrias:
Médico

Ambientes:
Ambiente seco, Superficies extremadamente resbaladizas

Resultados de las pruebas:

	Descripción	EN ISO 20347	Resultado	Unidad de medida
Cubierta	**Cuero vacuno**			
	Superior: permeabilidad al vapor de agua	≥ 0.8	1.2	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficiente de vapor de agua	≥ 15	15.2	mg/cm^2 .
Forro	**Malla reciclada (100 % reciclada)**			
	Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua	≥ 2	28.7	mg/cm^2 /h
	Revestimiento: coeficiente de vapor de agua	≥ 20	231.3	mg/cm^2 .
Plantilla	**N / A**			
	Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)	25600/12800	25600/12800	ciclos
Suela	**Phylon / caucho**			
	Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)	≤ 150	111	mm^3
	SRA resistente al deslizamiento de la suela: talón	≥ 0.28	0.46	fricción
	SRA resistente al deslizamiento de la suela SRA: plana	≥ 0.32	0.52	fricción
	Resistente al deslizamiento de la suela SRB: talón	≥ 0.13	0.14	fricción
	SRB resistente al deslizamiento de la suela: plana	≥ 0.18	0.19	fricción
	Valor antiestático	0.1 - 1000	N/A	MegaOhmios
	Valor de la ESD	0.1 - 100	68	MegaOhmios
	Absorción de la energía del talón	≥ 20	31	J

Tamaño de la muestra: 38

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros

Huella ecológica:

	Descripción	Resultado	Unidad de medida
Emisiones de CO#			
	Material	1.57	kg
	Embalaje	0.10	kg
	Producción	1.90	kg
	Transporte	0.26	kg
		3.82 kg de CO# por pareja	

	Descripción	Resultado
Porcentaje de material reciclado		
	Product	5%
	Embalaje	99%

Cálculo de CO#:
Los valores se redondean a dos decimales.
Estos análisis se realizan mediante nuestras propias calculadoras medioambientales, desarrolladas dentro del Grupo Cortina. Los valores de CO# son válidos en el momento del cálculo y pueden estar sujetos a cambios.