SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

ODILE OB

Sandalo confortevole

I sandali ODILE sono una scelta sicura e confortevole. Grazie alla resistenza allo scivolamento SR, all'ESD, alla suola in gomma e alla tomaia traspirante, sono perfetti per gli ambienti asciutti o scivolosi.

Materiale della tomaia	Pelle Action
Fodera interna	Maglia riciclata
Soletta	N/A
Suola	Phylon/gomma
Categoria	OB / SRC, A, E, ESD
Gamma di dimensioni	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Peso del campione	0.260 kg
Normative	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

CE · ESD · OXYGRIP

CO_2 3.82 kg



WHT



BLK




Scariche elettrostatiche
L'ESD fornisce una scarica controllata dell'energia elettrostatica che può danneggiare i componenti elettronici e previene il rischio di accensione dovuto alle cariche elettrostatiche. Resistenza di volume tra 100 KiloOhm e 100 MegaOhm.




SRC
Le suole antiscivolo sono una delle caratteristiche più importanti delle scarpe di sicurezza e da lavoro. Le suole antiscivolo SRC superano i test di scivolamento SRA e SRB e sono testate sia su superfici in acciaio che in ceramica.



Tomaia traspirante
Aumenta la regolazione dell'umidità e della temperatura per un comfort maggiore.



Suola in gomma
Le suole in gomma offrono caratteristiche versatili che le rendono adatte a molte aree di applicazione: eccellente resistenza al taglio, resistenza al calore e al freddo, elevata flessibilità alle basse temperature, resistenza all'olio, al carburante e a molti prodotti chimici.



Assorbimento di energia del tacco
L'assorbimento di energia del tacco riduce l'impatto del salto o della corsa sul corpo.

Industrie:
Medico

Ambienti:
Ambiente secco, Superfici estremamente lisce

Risultati dei test:

	Descrizione	EN ISO 20347	Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**Pelle Action**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8	1.2	mg/cm^2 /h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15	15.2	mg/cm^2
Fodera interna	**Maglia riciclata**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2	28.7	mg/cm^2 /h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20	231.3	mg/cm^2
Soletta	**N/A**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800	25600/12800	cicli
Suola	**Phylon/gomma**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	111	mm^3
	Suola antiscivolo SRA: tacco	≥ 0.28	0.46	attrito
	Resistenza allo scivolamento della suola SRA: piatta	≥ 0.32	0.52	attrito
	Suola antiscivolo SRB: tallone	≥ 0.13	0.14	attrito
	Resistenza allo scivolamento della suola SRB: piatta	≥ 0.18	0.19	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	68	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	31	J

Taglia del campione: 38

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#		
Materiale	1.57	kg
Confezione	0.10	kg
Produzione	1.90	kg
Trasporti	0.26	kg
	3.82 kg di CO#/coppia	

Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato	
Product	5%
Confezione	99%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.