

Light

ODILE OB

快適な履き心地のサンダル

ODILEサンダルは安全で快適な選択です。SR耐滑性、ESD、ラバーアウトソール、通気性のあるアッパーで、乾燥した環境や滑りやすい環境に最適です。

アッパー	アクションレザー
裏地	リサイクルメッシュ
インソール	N/A
ランニングソール	ファイロン/ラバー
カテゴリー	OB / SRC, A, E, ESD
サイズ範囲	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
サンプル重量	0.260 kg
規範	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

CO_2 3.82 kg



WHT



BLK




静電気放電（ESD）
ESDは、電子部品を損傷する可能性のある静電気エネルギーの制御された放電を提供し、静電気から生じる発火の危険を回避する。100 KiloOhmから100 MegaOhmの間の体積抵抗。




SRC滑り抵抗
耐滑靴底は、安全靴や作業靴の最も重要な機能の1つです。SRCの耐滑靴底は、SRAとSRBの両方の耐滑試験に合格しており、鉄とセラミックの両方の表面で試験されています。



通気性の良いアッパー
湿度・温度管理を強化し、快適な着心地を実現しました。



ラバーアウトソール
ゴム製のアウトソールは、優れた耐切創性、耐熱性、耐寒性、高い屈曲性、耐油性、耐燃料性、耐薬品性など、様々な分野で応用できる多彩な機能を持っています。



ヒールエネルギー吸収
ヒールのエネルギー吸収により、ジャンプやランニングが着用者の身体に与える衝撃を軽減します。

産業分野:
メディカル

エンバイロメント:
ドライ環境, 極端に滑りやすい路面

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20347	結果	測定単位
アッパー	**アクションレザー**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	1.2	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	15.2	mg/㎠
裏地	**リサイクルメッシュ**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	28.7	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	231.3	mg/㎠
インソール	**N/A**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	25600/12800	しゅうき
ランニングソール	**ファイロン/ラバー**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	111	㎜³
	アウトソール滑り抵抗 SRA：ヒール	≥ 0.28	0.46	フリクション
	アウトソール滑り抵抗 SRA：フラット	≥ 0.32	0.52	フリクション
	アウトソール滑り止め SRB：ヒール	≥ 0.13	0.14	フリクション
	ランニングソールの耐滑性 SRB：フラット	≥ 0.18	0.19	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	N/A	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	68	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	31	J

サンプル数: 38

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	1.57	kg
	包装	0.10	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		3.82 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	5%
	包装	99%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。