SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

ODILE OB

Wygodne sandały

Sandały ODILE to bezpieczny i wygodny wybór. Dzięki odporności na poślizg SR, ESD, gumowej podeszwie zewnętrznej i oddychającej cholewce są idealne do suchych lub śliskich środowisk.

Materiał cholewki	Skóra pokrywana poliuretanem
Podszewka	Siatka z recyklingu
Wkładka	Nie dotyczy
Zewnętrzna podeszwa	Phylon/guma
Kategoria	OB / SRC, A, E, ESD
Zakres rozmiarów	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Waga próbki	0.260 kg
Normy	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

CO_2 3.82 kg



BLK



WHT




Wyładowania elektrostatyczne (ESD)
ESD zapewnia kontrolowane wyładowanie energii elektrostatycznej, która może uszkodzić elementy elektroniczne i uniknąć ryzyka zapłonu spowodowanego ładunkami elektrostatycznymi. Rezystancja objętościowa od 100 kiloomów do 100 megaomów.




Odporność na poślizg SRC
Podeszwy antypoślizgowe to jedna z najważniejszych cech obuwia ochronnego i zawodowego. Podeszwy antypoślizgowe SRC przechodzą testy antypoślizgowe SRA i SRB, są testowane zarówno na powierzchniach stalowych, jak i ceramicznych.



Oddychająca cholewka
Lepsze zarządzanie wilgocią i temperaturą dla większego komfortu noszenia.



Gumowa podeszwa
Gumowe podeszwy zewnętrzne zapewniają wszechstronne funkcje, które sprawiają, że nadają się do wielu obszarów zastosowań: doskonała odporność na przecięcie, odporność na ciepło i zimno, wysoka elastyczność w niskich temperaturach, odporność na oleje, paliwo i wiele chemikaliów.



Absorpcja energii w obszarze pięty
Absorpcja energii w obszarze pięty zmniejsza wpływ skoków lub biegania na ciało użytkownika.

Branże:
Medyczna

Środowiska:
Suche środowisko, Ekstremalnie śliskie powierzchnie

Wyniki badań:

	Opis	EN ISO 20347	Wynik	Jednostka miary
Materiał cholewki	**Skóra pokrywana poliuretanem**			
	Cholewka: przepuszczalność pary wodnej	≥ 0.8	1.2	mg/cm^2 /h
	Górny: współczynnik pary wodnej	≥ 15	15.2	mg/cm^2
Podszewka	**Siatka z recyklingu**			
	Podszewka: przepuszczalność pary wodnej	≥ 2	28.7	mg/cm^2 /h
	Podszewka: współczynnik pary wodnej	≥ 20	231.3	mg/cm^2
Wkładka	**Nie dotyczy**			
	Wkładka: odporność na ścieranie (na sucho/mokro) (cykle)	25600/12800	25600/12800	cykle
Zewnętrzna podeszwa	**Phylon/guma**			
	Odporność na ścieranie podeszwy (utrata objętości)	≤ 150	111	mm^3
	Podeszwa antypoślizgowa SRA: pięta	≥ 0.28	0.46	tarcie
	Podeszwa antypoślizgowa SRA: płaska	≥ 0.32	0.52	tarcie
	Podeszwa antypoślizgowa SRB: pięta	≥ 0.13	0.14	tarcie
	Podeszwa antypoślizgowa SRB: płaska	≥ 0.18	0.19	tarcie
	Wartość antystatyczna	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Wartość ESD	0.1 - 100	68	MegaOhm
	Absorpcja energii w obszarze pięty	≥ 20	31	J

Wielkość próbki: 38

Nasze buty stale się rozwijają, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger są zarejestrowane i mogą nie mogą być używane ani powielane w żadnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.

Ślad ekologiczny:

	Opis	Wynik	Jednostka miary
Emisja CO#			
	Materiał	1.57	kg
	Opakowanie	0.10	kg
	Produkcja	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		3.82 kg CO#/para	

	Opis	Wynik
Udział materiałów pochodzących z recyklingu		
	Product	5%
	Opakowanie	99%

Obliczenia emisji CO#:
Wartości są zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
Analizy te są przeprowadzane przy użyciu naszych własnych kalkulatorów środowiskowych, opracowanych w ramach Grupy Cortina. Wartości emisji CO# są aktualne w momencie obliczeń i mogą ulec zmianie.