SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



OLIVE 01

통풍이 잘되고 편안한 전문가용 신발

올리브 신발은 **SR** 미끄럼 방지 밑창, **ESD**, 자세 통증 완화를 위한 탁월한 지지력 등의 기능으로 편안함, 안전성, 스타일을 모두 갖춘 제품입니다.

갑피 소재	합성 가죽
내부 안감	쿨맥스 메시
깔창	쿨맥스 메시
러닝 솔	고무 (NBR)
카테고리	01 / SRC, FO, ESD
크기 범위	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
스틸 무게	0.235 kg
표준화	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

CO2 0.00 kg



WHT



BLK



옥시그립 **/ SJ** 그립
옥시트랙션® 기술이 적용된 고무 밑창은 마른 바닥과 젖은 바닥 모두에서 뛰어난 접지력을 보장하며 **SRC(SRA+ SRB)** 표준을 충족합니다.



쿨맥스® 안감
쿨맥스® 기술은 원래 운동선수들을 위해 개발되었습니다. 이 소재는 습기와 땀을 빠르게 배출하여 몸을 쾌적하게 유지합니다. 매일 몇 시간씩 열심히 일하는 사람들에게 매우 적합한 소재입니다.



정전기 방전
ESD는 전자 부품을 손상시킬 수 있는 정전기 에너지의 방전을 제어하고 정전기로 인한 발화 위험을 방지합니다. 체적 저항은 100킬로옴에서 100메가옴 사이입니다.



SRC
미끄럼 방지 밑창은 안전화 및 작업화의 가장 중요한 기능 중 하나입니다. **SRC** 미끄럼 방지 밑창은 강철과 세라믹 표면 모두에서 테스트된 **SRA** 및 **SRB** 미끄럼 테스트를 모두 통과했습니다.

산업 분야:
케이터링, 음식 및 음료, 의료, 유니폼

주변 환경:
매우 매끄러운 표면, 건조한 환경

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	0.00	kg
		0.00 kg CO2/쌍	

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.