SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



OLIVE 01

Giày chuyên n ghiệ p **thoáng mát và mái** oả

i mái **Giày OLIVE** và phong cách tính năng như đế chư ố trọ ệ ỗtt
u để gi th ế .

Những vật liệu cao cấp hỗng hợp	Da t
lót bên trong	i Coolmax ướ
trong	Đ i Coolmax ướ
ngoài	Đ Cao su (NBR)
i	Loạ 01 / SRC, FO, ESD
	Phạm vi kích thước EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
ng lượng thép	0.235 kg
ẩn hóa u chu	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

CE · ESD · OXYGRIP



WHT



BLK



Tay cầm **Oxy / Tay** cầm **SJ**
ê ngoài bằ ệ ợ ế ợ ượ
i trên cả sả ẩ ượ
công su Oxytraction hàng
sản phẩ và SRC (SRA+ SRB).



Lớp **lót Coolmax**
Công nghệ Coolmax
vận
động viên. Chất liệu vận chuyển
độ ẩm và
chân tôi
khô ráo.
Chúng tôi thấy nó cực kỳ phù hợp
i làm việc
hàng ngày.



X
ESD cung cấp khả năng xả năng
lượng tĩnh điện có kiểm soát có
thể làm hỏng các bộ phận điện
và ngăn
ừa do tích điện.
100 KiloOhm và 100 MegaOhm.



SRC
rước là
trong những tính năng
giày quan trọng
giày bảo
SRC
SRA và SRB, chúng
qua cả bài
được kiểm
tra trên cả bề mặt thép và gốm.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp **n:**
phục vụ ăn uố n g, Thự ồcupốẩmm &g thuộ c v ề y hồ ợn cg,phục

ường: **Môi** t
Bề mặt cự cmịn ờn g môikhô

Cac hương **dân ba#o tri:**
éo dài t Đ giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằm phẳ cách hàn nhiệ khôngtrên lò s

hân sinh thái:

Sự **miêu** t ả	ế t ơn vị **đo** l ượ ờn g
i **CO#phát** thả	
V ật l iệu	0.00 kg
	0.00 kg CO2/cặp

Tính toán CO2:
rị đượ làm tròn đến hai chữ số thập phân.
Các phân tích này được thực hiện bằng các công cụ tính