

SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Light

# ORGANIC S1 P

**Niedriger, eleganter Sicherheitsschuh mit femininem Touch**

Safety JoggerDie niedrig geschnittenen ORGANIC Sicherheitsschuhe bieten optimalen Schutz in trockenen Umgebungen mit S1P-Schutz, SR-Rutschfestigkeit, Stahlkappe und Zwischensohle sowie antistatischen Eigenschaften. Das atmungsaktive Obermaterial aus Leder sorgt für Komfort und Haltbarkeit.

| | |
|---|---|
| Obermaterial | Wildleder, Textil |
| Innenfutter | Recyceltes Netzgewebe (100%) |
| Einlegesohle | SJ Schaum-Fußbett (96% recycelt) |
| Zwischensohle | Stahl |
| Sohle | PU / PU |
| Zehenschutzkappe | Stahl |
| Kategorie | S1 P / SR, FO, CI |
| Größenbereich | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| Mustergewicht | 0.490 kg |
| Standards | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2022+A1:2024 |

$CO_2$ 8.68 kg



DGR




**S1P**
Sie arbeiten in trockener Umgebung, in denen keine Gefahr durch Wasser/ Flüssigkeitsspritzer besteht, und Sie brauchen einenZehenschutz, Durchtrittschutz und eine gute Atmungsaktivität? Dann sind dieS1P-Sicherheitsschuhe genau das Richtige für Sie.



**Stahlzehenkappe**
Robuste Metallkappe zum Schutz der Füße des Trägers vor herabfallenden oder rollenden Gegenständen.



**Stahlzwischensohle**
Durchtrittsichere Stahlzwischensohlen aus rostfreiem oder beschichtetem Stahl verhindern, dass scharfe Gegenstände in die Laufsohle eindringen.



**Antistatisch**
Antistatisches Schuhwerk verhindert den Aufbau statischer elektrischer Ladungen und sorgt für eine effektive Ladungsableitung. Durchgangswiderstand zwischen 100 Kiloohm und 1 Gigaohm



**Atmungsaktives Obermaterial aus Leder**
Naturleder bietet ein hohes Maß an Tragekomfort und Strapazierfähigkeit bei vielseitigen Anwendungen.




**SRC-Rutschfestigkeit**
Rutschfeste Sohlen sind eines der wichtigsten Merkmale von Sicherheits- und Berufsschuhen. SRC-rutschfeste Sohlen bestehen sowohl SRA- als auch SRB-Rutschfestigkeitstests, sie werden sowohl auf Stahl- als auch auf Keramikoberflächen getestet.

## Branchen:
Automobilindustrie, Reinigung, Bauwesen, Logistik

## Umgebungen:
Trockene Umgebung

## Vorsorge und Wartung:
Um die Lebensdauer Ihrer Schuhe zu verlängern, empfehlen wir, diese regelmäßig mit einem geeignetem Produkt zu reinigen und zu schützen. Trocknen Sie Ihre Schuhe nicht an einem Heizkörper oder in der Nähe einer Wärmequelle.

## Testergebnisse:

| | Beschreibung | EN ISO 20345 | Ergebnis | Maßeinheit |
|---|---|---|---|---|
| **Obermaterial** | **Wildleder, Textil** | | | |
| | Obermaterial: Durchlässigkeit für Wasserdampf | ≥ 0.8 | 6.9 | mg/$cm^2$ /h |
| | Obermaterial: Wasserdampfkoeffizient | ≥ 15 | 61.1 | mg/$cm^2$ |
| **Innenfutter** | **Recyceltes Netzgewebe (100%)** | | | |
| | Futter : Durchlässigkeit für Wasserdampf | ≥ 2 | 60.5 | mg/$cm^2$ /h |
| | Futter : Dampfdurchlässigkeitskoeffizient | ≥ 20 | 484.1 | mg/$cm^2$ |
| **Einlegesohle** | **SJ Schaum-Fußbett (96% recycelt)** | | | |
| | Fußbett: Abriebfestigkeit (trocken/nass) (Zyklen) | 25600/12800 | 25600/12800 | Zyklen |
| **Sohle** | **PU / PU** | | | |
| | Laufsohle : Abriebfestigkeit (Volumenverlust) | ≤ 150 | 29.1 | $mm^3$ |
| | Laufsohle: Rutschfestigkeit SRA | ≥ 0.28 | 0.40 | Reibung |
| | Rutschfestigkeit der Laufsohle SRA: flach | ≥ 0.32 | 0.39 | Reibung |
| | Laufsohle: Rutschfestigkeit SRB | ≥ 0.13 | 0.15 | Reibung |
| | Rutschfestigkeit der Laufsohle SRB: flach | ≥ 0.18 | 0.20 | Reibung |
| | Laufsohle: Antistatisch | 0.1 - 1000 | 189.9 | MegaOhm |
| | Laufsohle : ESD | 0.1 - 100 | N/A | MegaOhm |
| | Laufsohle : Energieaufnahme in der Ferse (J) | ≥ 20 | 27 | J |
| **Zehenschutzkappe** | **Stahl** | | | |
| | Stoßfestigkeit der Zehenkappe (Resthöhe nach Aufprall 100J) | N/A | N/A | mm |
| | Kompressionswiderstand der Zehenkappe (Resthöhe nach Kompression 10kN) | N/A | N/A | mm |
| | Zehenschutzkappe: Schlagfestigkeit (Resthöhe nach Aufprall 200j) | ≥ 14 | 14.0 | mm |
| | Kompressionswiderstand der Zehenkappe (Resthöhe nach Kompression 15kN) | ≥ 14 | 14.5 | mm |

Mustergröße: 38

Unsere Schuhe werden ständig weiterentwickelt, die oben genannten technischen Daten können sich ändern. Alle Produktnamen und die Marke Safety Jogger, sind registriert und dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung in keinem Format verwendet oder reproduziert werden

## Ökologischer Fußabdruck:

| | Beschreibung | Ergebnis | Maßeinheit |
|---|---|---|---|
| **CO#-Emissionen** | | | |
| | Material | 6.41 | kg |
| | Verpackung | 0.12 | kg |
| | Produktion | 1.90 | kg |
| | Transport | 0.26 | kg |
| | | **8.68 kg CO#/Paar** | |

| | Beschreibung | Ergebnis |
|---|---|---|
| **Anteil an recyceltem Material** | | |
| | Product | 9% |
| | Verpackung | 99% |

CO#-Berechnung:
Die Werte werden auf zwei Dezimalstellen gerundet.
Diese Analysen werden mithilfe unserer eigenen Umweltrechner durchgeführt, die innerhalb der Cortina Group entwickelt wurden. Die CO#-Werte gelten zum Zeitpunkt der Berechnung und können sich ändern.