

SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL

Heavy

OXYCLOG OB

El zueco que satisface todas sus necesidades
El Oxyclog tiene una suela de goma que asegura el máximo agarre tanto en superficies húmedas como secas y cumple con el estándar antideslizamiento de SRA. El zueco fue diseñado especialmente para la sala de operaciones y puede ser esterilizado a altas temperaturas sin deformación en un autoclave (a 135°C) y es lavable (90°C). El Oxyclog cuenta con un complemento antiestático que facilita la disipación de la electricidad estática, y cumple con el estándar antiestático de ESD.

Cubierta	TPE
Forro	N / A
Plantilla	Plantilla de espuma reciclada SJ (96 % reciclada)
Suela	TPE
Categoría	OB / SRA, A, E, ESD
Rango de tamaño	EU 35-48 / UK 3.0- / US 5.5- JPN 21.5- / KOR 230-
Peso de la muestra	0.248 kg
Estándar	ASTM F2892:2024 EN ISO 20347:2012



BLU


EBL EGN FUX RED


WHT BLK LBL



Autoclavable
Puede ser esterilizado en un autoclave.



Descarga electrostática (ESD)
La ESD proporciona una descarga controlada de energía electrostática que puede dañar los componentes electrónicos y evita los riesgos de ignición resultantes de las cargas electrostáticas. Resistencia de volumen entre 100 KiloOhm y 100 MegaOhm.



Resistencia al deslizamiento SRA
La resistencia al deslizamiento es una de las características más importantes del calzado de seguridad y trabajo. Las suelas antideslizantes SRA se prueban en una baldosa de cerámica con solución de jabón diluido.



Lavable a 90°C
Estos zapatos se pueden lavar en una lavadora a 90°C.



Esterilizable químicamente y por rayos UV
Este zapato es esterilizable químicamente y por rayos UV.



Solución higiénica impermeable
Este calzado está fabricado con materiales impermeables, antibacterianos y extremadamente ligeros y flexibles. Esto lo convierte en una solución segura, higiénica y cómoda para aplicaciones en entornos húmedos, como la limpieza o el acompañamiento de pacientes a la ducha.

Industrias:
Médico, Alimentos y bebidas, Limpieza

Ambientes:
Ambiente seco, Superficies extremadamente resbaladizas, Superficies irregulares, Ambiente húmedo

Instrucciones de mantenimiento:
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

Resultados de las pruebas:

	Descripción	EN ISO 20347	Resultado	Unidad de medida
Cubierta	**TPE**			
	Superior: permeabilidad al vapor de agua	≥ 0.8	N/A	mg/$_{cm^2}$/h
	Superior: coeficiente de vapor de agua	≥ 15	N/A	mg/$_{cm^2}$.
Forro	**N / A**			
	Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua	≥ 2	N/A	mg/$_{cm^2}$/h
	Revestimiento: coeficiente de vapor de agua	≥ 20	N/A	mg/$_{cm^2}$.
Plantilla	**Plantilla de espuma reciclada SJ (96 % reciclada)**			
	Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)	25600/12800	25600/12800	ciclos
Suela	**TPE**			
	Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)	≤ 150	120	mm^3
	SRA resistente al deslizamiento de la suela: talón	≥ 0.28	0.41	fricción
	SRA resistente al deslizamiento de la suela SRA: plana	≥ 0.32	0.41	fricción
	Resistente al deslizamiento de la suela SRB: talón	≥ 0.13	N/A	fricción
	SRB resistente al deslizamiento de la suela: plana	≥ 0.18	N/A	fricción
	Valor antiestático	0.1 - 1000	90	MegaOhmios
	Valor de la ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhmios
	Absorción de la energía del talón	≥ 20	34	J

Tamaño de la muestra: 38

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros

Huella ecológica:

	Descripción	Resultado	Unidad de medida
Emisiones de CO#			
	Material	2.46	kg
	Embalaje	0.10	kg
	Producción	1.90	kg
	Transporte	0.26	kg
		4.72 kg de CO# por pareja	

	Descripción	Resultado
Porcentaje de material reciclado		
	Product	10%
	Embalaje	98%

Cálculo de CO#:
Los valores se redondean a dos decimales.
Estos análisis se realizan mediante nuestras propias calculadoras medioambientales, desarrolladas dentro del Grupo Cortina. Los valores de CO# son válidos en el momento del cálculo y pueden estar sujetos a cambios.