

SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Heavy

OXYCLOG OB

모든 요구 사항을 충족하는 클로그

옥시로그는 고무 밑창이 있어 젖은 표면과 마른 표면 모두에서 최고의 접지력을 보장하고 SRA 미끄럼 방지 표준을 충족합니다. 수술실용으로 특별히 설계된 이 클로그는 변형 없이 오토클레이브(135°C에서)가 가능하며 세탁(90°C)이 가능합니다. 옥시로그는 정전기 방지를 용이하게 하는 정전기 방지 플러그가 특징이며 ESD 정전기 방지 표준을 준수합니다.

갑피 소재	TPE
내부 안감	N/A
깔창	SJ 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 96%)
러닝 솔	TPE
카테고리	OB / SRA, A, E, ESD
크기 범위	EU 35-48 / UK 3.0- / US 5.5- JPN 21.5- / KOR 230-
스틸 무게	0.248 kg
표준화	ASTM F2892:2024 EN ISO 20347:2012





LBL



EBL BLU EGN FUX



RED WHT BLK



오토클레이브 사용 가능
오토클레이브에서 멸균할 수 있습니다.



정전기 방전
ESD는 전자 부품을 손상시킬 수 있는 정전기 에너지의 방전을 제어하고 정전기로 인한 발화 위험을 방지합니다. 체적 저항은 100킬로옴에서 100메가옴 사이입니다.



SRA
미끄럼 방지 기능은 안전화 및 작업화의 가장 중요한 기능 중 하나입니다. SRA 미끄럼 방지 밑창은 희석된 비누 용액으로 세라믹 타일 위에서 테스트를 거칩니다.



90°C에서 세탁 가능
90°C에서 세탁기로 세탁할 수 있습니다.



화학적 및 자외선 살균 가능
이 신발은 화학적 및 자외선 살균이 가능합니다.



위생적인 방수 솔루션
이 신발은 방수, 항균 기능이 있으며 매우 가볍고 유연한 소재로 제작되었습니다. 따라서 청소나 환자를 샤워실로 안내하는 등 습한 환경에서 사용하기에 안전하고 위생적이며 편안한 솔루션입니다.

산업 분야:
의료, 음식 및 음료, 청소

주변 환경:
건조한 환경, 매우 매끄러운 표면, 고르지 않은 표면, 습한 환경

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

시험 결과:

	설명	EN ISO 20347	결과	측정 단위
갑피 소재	**TPE**			
	윗면: 수증기 투과성	≥ 0.8	N/A	mg/㎠ /h
	윗면: 수증기 계수	≥ 15	N/A	mg/㎠
내부 안감	**N/A**			
	안감: 수증기 투과성	≥ 2	N/A	mg/㎠ /h
	안감: 수증기 계수	≥ 20	N/A	mg/㎠
깔창	**SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%)**			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	25600/12800	25600/12800	주기
러닝 솔	**TPE**			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	≤ 150	120	㎣
	미끄럼 방지 밑창 **SRA:** 뒤꿈치	≥ 0.28	0.41	마찰
	A의 미끄럼 저항: 플랫	≥ 0.32	0.41	마찰
	미끄럼 방지 아웃솔 **SRB:** 뒤꿈치	≥ 0.13	N/A	마찰
	러닝 밑창 SRB의 미끄럼 저항: 플랫	≥ 0.18	N/A	마찰
	정전기 방지 값	0.1 - 1000	90	메가옴
	ESD 값	0.1 - 100	N/A	메가옴
	뒤꿈치의 에너지 흡수	≥ 20	34	J

사이즈 스틸: 38

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	2.46	kg
	포장	0.10	kg
	생산	1.90	kg
	운송	0.26	kg
		4.72 kg CO2/쌍	

	설명	결과
재활용 재료의 비율		
	Product	10%
	포장	98%

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.