

SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Heavy

OXYCLOG OB

De klomp die aan al uw behoeften voldoet

De Oxyclog heeft een rubberen buitenzool die zorgt voor maximale grip op zowel natte als droge oppervlakken en voldoet aan de SRA-antislipnorm. De klomp is speciaal ontworpen voor de operatiezaal en kan in een autoclaaf worden gesteriliseerd (bij 135°C) zonder vervorming en is wasbaar (90°C). De Oxyclog is voorzien van een antistatische plug die de dissipatie van statische elektriciteit vergemakkelijkt en voldoet aan de antistatische norm ESD.

Bovenmateriaal	TPE
Binnenvoering	N/A
Binnenzool	SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)
Loopzool	TPE
Categorie	OB / SRA, A, E, ESD
Maatbereik	EU 35-48 / UK 3.0- / US 5.5- JPN 21.5- / KOR 230-
Gewicht staal	0.248 kg
Normering	ASTM F2892:2024 EN ISO 20347:2012



EBL



BLU EGN FUX RED



WHT BLK LBL



Autoclaveerbaar
Kan worden gesteriliseerd in een autoclaaf.



Elektrostatische ontlading
ESD zorgt voor een gecontroleerde ontlading van elektrostatische energie die elektronische componenten kan beschadigen en voorkomt het risico van ontsteking als gevolg van elektrostatische ladingen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 100 MegaOhm.



SRA
De slipvastheid is een van de belangrijkste kenmerken van veiligheids- en werkschoenen. SRA slipvaste zolen worden getest op een keramische tegel met verdunde zeepoplossing.



Wasbaar op 90°C
De schoenen kunnen in de wasmachine gewassen worden op een temperatuur van 90°C.



Chemisch & UV-steriliseerbaar
Deze schoen is chemisch en UV-steriliseerbaar.



Hygiënische waterdichte oplossing
Deze schoen is gemaakt van materialen die waterdicht, antibacterieel en extreem licht & flexibel zijn. Daardoor is het een veilige, hygiënische en comfortabele oplossing voor toepassingen in natte omgevingen, zoals schoonmaken of patiënten begeleiden naar de douche.

Industrieën:
Medisch, Voedsel & dranken, Schoonmaak

Omgeving:
Droge omgeving, Extreem gladde oppervlakken, Oneffen oppervlakken, Natte omgeving

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Testresultaten:

	Omschrijving	EN ISO 20347	Resultaat	Maateenheid
Bovenmateriaal	**TPE**			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 0.8	N/A	mg/cm^2 /u
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	≥ 15	N/A	mg/cm^2
Binnenvoering	**N/A**			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 2	N/A	mg/cm^2 /u
	Voering: waterdampcoëfficiënt	≥ 20	N/A	mg/cm^2
Binnenzool	**SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)**			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	25600/12800	25600/12800	cycli
Loopzool	**TPE**			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	≤ 150	120	mm^3
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel	≥ 0.28	0.41	wrijving
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak	≥ 0.32	0.41	wrijving
	Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel	≥ 0.13	N/A	wrijving
	Slipvastheid van de loopzool SRB: vlak	≥ 0.18	N/A	wrijving
	Antistatische waarde	0.1 - 1000	90	MegaOhm
	ESD-waarde	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Energieabsorptie van de hiel	≥ 20	34	J

Maat Staal: 38

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

Ecologische voetafdruk:

	Omschrijving	Resultaat	Maateenheid
CO#-uitstoot			
	Materiaal	2.46	kg
	Verpakking	0.10	kg
	Productie	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		4.72 kg CO2/paar	

	Omschrijving	Resultaat
Aandeel gerecycleerd materiaal		
	Product	10%
	Verpakking	98%

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.