

SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Heavy

OXYCLOG OB

Chodak, który spełnia wszystkie Twoje potrzeby
Oxyclog ma gumową podeszwę zewnętrzną, która zapewnia maksymalną przyczepność zarówno na mokrych, jak i suchych nawierzchniach i jest zgodna z normą antypoślizgową SRA. Chodak został specjalnie zaprojektowany do sali operacyjnej i można go sterylizować w wysokich temperaturach bez deformacji w autoklawie (w 135°C) i można go prać (90°C). Oxyclog posiada wkładkę antystatyczną, która ułatwia rozpraszanie elektryczności statycznej i jest zgodna z normą antystatyczną ESD.

Materiał cholewki	TPE
Podszewka	Nie dotyczy
Wkładka	Wkładka SJ z pianki z recyklingu (96%)
Zewnętrzna podeszwa	TPE
Kategoria	OB / SRA, A, E, ESD
Zakres rozmiarów	EU 35-48 / UK 3.0- / US 5.5- JPN 21.5- / KOR 230-
Waga próbki	0.248 kg
Normy	ASTM F2892:2024 EN ISO 20347:2012





EBL



BLU EGN FUX RED



WHT BLK LBL



Możliwość używania w Autovlave.
Można sterylizować w autoclave.



Wyładowania elektrostatyczne (ESD)
ESD zapewnia kontrolowane wyładowanie energii elektrostatycznej, która może uszkodzić elementy elektroniczne i uniknąć ryzyka zapłonu spowodowanego ładunkami elektrostatycznymi. Rezystancja objętościowa od 100 kiloomów do 100 megaomów.



SRA antypoślizgowość
Antypoślizgowość to jedna z najważniejszych cech obuwia ochronnego i zawodowego. Podeszwy antypoślizgowe SRA są testowane na płytce ceramicznej z rozcieńczonym roztworem mydła.



Zmywalny 90°C
Buty można prać w pralce w temperaturze 90°C.



Możliwość sterylizacji chemicznej i UV.
Ten but można sterylizować chemicznie i UV.



Higieniczne rozwiązanie wodoodporne
But ten jest wykonany z materiałów, które są wodoodporne, antybakteryjne oraz niezwykle lekkie i elastyczne. To sprawia, że jest to bezpieczne, higieniczne i wygodne rozwiązanie do zastosowań w środowisku mokrym, takich jak sprzątanie lub odprowadzanie pacjentów pod prysznic.

Branże:
Medyczna, Żywność, Czyszczenie

Środowiska:
Suche środowisko, Ekstremalnie śliskie powierzchnie, Nierówne powierzchnie, Mokre środowisko

Instrukcje konserwacji:
Aby przedłużyć żywotność butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobliżu źródła ciepła.

Wyniki badań:

	Opis	EN ISO 20347	Wynik	Jednostka miary
Materiał cholewki	**TPE**			
	Cholewka: przepuszczalność pary wodnej	≥ 0.8	N/A	mg/cm^2 /h
	Górny: współczynnik pary wodnej	≥ 15	N/A	mg/cm^2
Podszewka	**Nie dotyczy**			
	Podszewka: przepuszczalność pary wodnej	≥ 2	N/A	mg/cm^2 /h
	Podszewka: współczynnik pary wodnej	≥ 20	N/A	mg/cm^2
Wkładka	**Wkładka SJ z pianki z recyklingu (96%)**			
	Wkładka: odporność na ścieranie (na sucho/mokro) (cykle)	25600/12800	25600/12800	cykle
Zewnętrzna podeszwa	**TPE**			
	Odporność na ścieranie podeszwy (utrata objętości)	≤ 150	120	mm^3
	Podeszwa antypoślizgowa SRA: pięta	≥ 0.28	0.41	tarcie
	Podeszwa antypoślizgowa SRA: płaska	≥ 0.32	0.41	tarcie
	Podeszwa antypoślizgowa SRB: pięta	≥ 0.13	N/A	tarcie
	Podeszwa antypoślizgowa SRB: płaska	≥ 0.18	N/A	tarcie
	Wartość antystatyczna	0.1 - 1000	90	MegaOhm
	Wartość ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Absorpcja energii w obszarze pięty	≥ 20	34	J

Wielkość próbki: 38

Nasze buty stale się rozwijają, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger są zarejestrowane i mogą nie mogą być używane ani powielane w żadnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.

Ślad ekologiczny:

	Opis	Wynik	Jednostka miary
Emisja CO#			
	Materiał	2.46	kg
	Opakowanie	0.10	kg
	Produkcja	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		4.72 kg CO#/para	

	Opis	Wynik
Udział materiałów pochodzących z recyklingu		
	Product	10%
	Opakowanie	98%

Obliczenia emisji CO#:
Wartości są zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
Analizy te są przeprowadzane przy użyciu naszych własnych kalkulatorów środowiskowych, opracowanych w ramach Grupy Cortina. Wartości emisji CO# są aktualne w momencie obliczeń i mogą ulec zmianie.