

SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL

Heavy

# OXYCLOG OB

**Chodak, który spełnia wszystkie Twoje potrzeby**
Oxyclog ma gumową podeszwę zewnętrzną, która zapewnia maksymalną przyczepność zarówno na mokrych, jak i suchych nawierzchniach i jest zgodna z normą antypoślizgową SRA. Chodak został specjalnie zaprojektowany do sali operacyjnej i można go sterylizować w wysokich temperaturach bez deformacji w autoklawie (w 135°C) i można go prać (90°C). Oxyclog posiada wkładkę antystatyczną, która ułatwia rozpraszanie elektryczności statycznej i jest zgodna z normą antystatyczną ESD.

| | |
|---|---|
| Materiał cholewki | TPE |
| Podszewka | Nie dotyczy |
| Wkładka | Wkładka SJ z pianki z recyklingu (96%) |
| Zewnętrzna podeszwa | TPE |
| Kategoria | OB / SRA, A, E, ESD |
| Zakres rozmiarów | EU 35-48 / UK 3.0- / US 5.5-<br>JPN 21.5- / KOR 230- |
| Waga próbki | 0.248 kg |
| Normy | ASTM F2892:2024<br>EN ISO 20347:2012 |







EGN



EBL BLU FUX RED



WHT BLK LBL




**Możliwość używania w Autovlave.**
Można sterylizować w autoclave.



**Wyładowania elektrostatyczne (ESD)**
ESD zapewnia kontrolowane wyładowanie energii elektrostatycznej, która może uszkodzić elementy elektroniczne i uniknąć ryzyka zapłonu spowodowanego ładunkami elektrostatycznymi. Rezystancja objętościowa od 100 kiloomów do 100 megaomów.




**SRA antypoślizgowość**
Antypoślizgowość to jedna z najważniejszych cech obuwia ochronnego i zawodowego. Podeszwy antypoślizgowe SRA są testowane na płytce ceramicznej z rozcieńczonym roztworem mydła.




**Zmywalny 90°C**
Buty można prać w pralce w temperaturze 90°C.



**Możliwość sterylizacji chemicznej i UV.**
Ten but można sterylizować chemicznie i UV.



**Higieniczne rozwiązanie wodoodporne**
But ten jest wykonany z materiałów, które są wodoodporne, antybakteryjne oraz niezwykle lekkie i elastyczne. To sprawia, że jest to bezpieczne, higieniczne i wygodne rozwiązanie do zastosowań w środowisku mokrym, takich jak sprzątanie lub odprowadzanie pacjentów pod prysznic.

## Branże:
Medyczna, Żywność, Czyszczenie

## Środowiska:
Suche środowisko, Ekstremalnie śliskie powierzchnie, Nierówne powierzchnie, Mokre środowisko

## Instrukcje konserwacji:
Aby przedłużyć żywotność butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobliżu źródła ciepła.

## Wyniki badań:

| | Opis | EN ISO 20347 | Wynik | Jednostka miary |
|---|---|---|---|---|
| **Materiał cholewki** | **TPE** | | | |
| | Cholewka: przepuszczalność pary wodnej | ≥ 0.8 | N/A | mg/$cm^2$ /h |
| | Górny: współczynnik pary wodnej | ≥ 15 | N/A | mg/$cm^2$ |
| **Podszewka** | **Nie dotyczy** | | | |
| | Podszewka: przepuszczalność pary wodnej | ≥ 2 | N/A | mg/$cm^2$ /h |
| | Podszewka: współczynnik pary wodnej | ≥ 20 | N/A | mg/$cm^2$ |
| **Wkładka** | **Wkładka SJ z pianki z recyklingu (96%)** | | | |
| | Wkładka: odporność na ścieranie (na sucho/mokro) (cykle) | 25600/12800 | 25600/12800 | cykle |
| **Zewnętrzna podeszwa** | **TPE** | | | |
| | Odporność na ścieranie podeszwy (utrata objętości) | ≤ 150 | 120 | $mm^3$ |
| | Podeszwa antypoślizgowa SRA: pięta | ≥ 0.28 | 0.41 | tarcie |
| | Podeszwa antypoślizgowa SRA: płaska | ≥ 0.32 | 0.41 | tarcie |
| | Podeszwa antypoślizgowa SRB: pięta | ≥ 0.13 | N/A | tarcie |
| | Podeszwa antypoślizgowa SRB: płaska | ≥ 0.18 | N/A | tarcie |
| | Wartość antystatyczna | 0.1 - 1000 | 90 | MegaOhm |
| | Wartość ESD | 0.1 - 100 | N/A | MegaOhm |
| | Absorpcja energii w obszarze pięty | ≥ 20 | 34 | J |

Wielkość próbki: 38

Nasze buty stale się rozwijają, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger są zarejestrowane i mogą nie mogą być używane ani powielane w żadnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.

## Ślad ekologiczny:

| | Opis | Wynik | Jednostka miary |
|---|---|---|---|
| **Emisja CO#** | | | |
| | Materiał | 2.46 | kg |
| | Opakowanie | 0.10 | kg |
| | Produkcja | 1.90 | kg |
| | Transport | 0.26 | kg |
| | | **4.72 kg CO#/para** | |

| | Opis | Wynik |
|---|---|---|
| **Udział materiałów pochodzących z recyklingu** | | |
| | Product | 10% |
| | Opakowanie | 98% |

Obliczenia emisji CO#:
Wartości są zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
Analizy te są przeprowadzane przy użyciu naszych własnych kalkulatorów środowiskowych, opracowanych w ramach Grupy Cortina. Wartości emisji CO# są aktualne w momencie obliczeń i mogą ulec zmianie.