SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Heavy

OXYCLOG OB

Сабо, отвечающий всем вашим потребностям
Oxyclog имеет резиновую подошву, которая обеспечивает максимальное сцепление как на влажных, так и на сухих поверхностях и соответствует требованию устойчивости к скольжению SRA. Эти сабо были специально разработаны для операционной; их можно стерилизовать при высоких температурах без деформации в автоклаве (при 135°C), а также мыть (при 90°C). Oxyclog имеют антистатические вставки, рассеивающие статические заряды, и соответствуют стандарту по антистатической обуви ESD.

Верх обуви	ТПЭ
Подкладка	Нет данных
Стелька	Стелька SJ foam
Подошва	ТПЭ
Категория	OB / SRA, A, E, ESD
Диапазон размеров	EU 35-48 / UK 3.0- / US 5.5- JPN 21.5- / KOR 230-
Вес образца	0.248 kg
Стандарты	ASTM F2892:2024 EN ISO 20347:2012



BLU


EBL EGN FUX RED


WHT BLK LBL



Автоклавируемая
Может быть стерилизована в автоклаве.



Антистатика (ESD)
ESD разряжает электростатическую энергию, которая может повредить электронные компоненты, и позволяет избежать риска воспламенения. Сопротивление от 100 кОм до 100 МегаОм.



Антискольжение SRA на керамическом влажной мыльной поверхности.
Противоскользящие свойства являются одним из важнейших свойством спецобуви. Подошвы SRA, устойчивы к скольжению на керамической плитке с разбавленным мыльным раствором.



Допускается стирка при 90°C
Эту обувь можно стирать в стиральной машине при температуре 90°C.



Химически и УФ-стерилизуемые
Эту обувь можно стерилизовать, используя химическую и УФ-стерилизацию.



Дышащие и водонепроницаемые
Эта спецобувь изготовлена из водонепропускающих, легких, тянущихся материалов и имеет антибактериальные свойства. Это делает ее безопасной, гигиеничной для работы в сырой среде, например, при уборке или сопровождении пациентов в душ.

Отрасли:
Медицинская, Продукты питания и напитки, Уборка

Окружающая среда:
Сухое место, Очень скользкие поверхности, Неровные поверхности, Влажная среда

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20347	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**ТПЭ**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	N/A	мг/ с м ² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	N/A	мг/ с м ²
Подкладка	**Нет данных**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	N/A	мг/ с м ² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	N/A	мг/ с м ²
Стелька	**Стелька SJ foam**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	25600/12800	циклы
Подошва	**ТПЭ**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	120	м м ³
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка	≥ 0.28	0.41	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть	≥ 0.32	0.41	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка	≥ 0.13	N/A	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть	≥ 0.18	N/A	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	90	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	N/A	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	34	J

Размер образца: 38

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	2.46	kg
	Упаковка	0.10	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		4.72 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	10%
	Упаковка	98%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.