SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Heavy

# OXYCLOG OB

**การอุดตันที่ตอบสนองทุกความต้องการของคุณ**
Oxyclog มีพื้นรองเท้ายางชั้นนอกที่ช่วยให้ยึดเกาะได้สูงสุดทั้งบนพื้นผิวเปียกและแห้ง และตรงตามมาตรฐานกันลื่น SRA สิ่งอุดตันได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับห้องผ่าตัดและสามารถฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งความดัน (ทุกอุณหภูมิ 135 องศาเซลเซียส) โดยไม่ทำให้เสียรูปทรงและสามารถล้างทำความสะอาดได้ (90 องศาเซลเซียส) Oxyclog มาพร้อมกับปลั๊กป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการกระจายไฟฟ้าสถิตย์ และเป็นไปตามมาตรฐานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ESD

| | |
|---|---|
| วัสดุด้านบน | TPE |
| ซับใน | ไม่มี |
| พื้นรองเท้า | SJ พื้นรองเท้าโฟม |
| พื้นรองเท้าด้านนอก | TPE |
| หมวดหมู่ | OB / SRA, A, E, ESD |
| ช่วงขนาด | EU 35-48 / UK 3.0- / US 5.5-<br>JPN 21.5- / KOR 230- |
| น้ำหนักเหล็ก | 0.248 kg |
| มาตรฐาน | ASTM F2892:2024<br>EN ISO 20347:2012 |







EGN



EBL BLU FUX RED



WHT BLK LBL




**สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้**
สามารถฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งได้





**การคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD)**
ESD ช่วยควบคุมการคายประจุไฟฟ้าสถิตซึ่งอาจทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เสียหายและป้องกันความเสี่ยงของการจุดติดไฟที่เกิดจากประจุไฟฟ้าสถิต สภาพตานทานไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 100 กิโลโอห์มและ 100 เมกะโอห์ม





**กันลื่นระดับ SRA**
การกันลื่นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของรองเท้านิรภัยและรองเท้าทำงาน พื้นรองเท้ากันลื่นระดับ SRA ได้รับการทดสอบบนพื้นกระเบื้องเซรามิกที่มีสารละลายสบู่เจือจาง




**ซักได้ที่อุณหภูมิ 90°C**
สามารถซักรองเท้าเหล่านี้ในเครื่องซักผ้าได้ที่อุณหภูมิ 90 °C



**สามารถฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีและรังสียูวี**
รองเท้ารุ่นนี้สามารถฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีและรังสียูวีได้



**น้ำยากันน้ำที่ถูกสุขลักษณะ**
รองเท้ารุ่นนี้ทำจากวัสดุกันน้ำ ด้านแบคทีเรีย และยังมีน้ำหนักเบารวมถึงความยืดหยุ่นเป็นพิเศษ จึงเป็นโซลูชันที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และสะดวกสบายสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น เช่น การทำความสะอาดหรือการพาผู้ป่วยไปอาบน้ำ

## อุตสาหกรรม:
ดานทางการแพทย, อาหารและเครื่องดื่ม, งานด้านการทำความสะอาด

## สิ่งแวดล้อม:
สภาพแวดลอมที่แห้ง, พื้นผิวเรียบมาก, พื้นผิวที่ไม่เรียบ, สภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น

## คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้า เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำหรือใกลแหลงความรอน

## ผลการทดสอบ:

| | คำอธิบาย | EN ISO 20347 | ผลลัพธ | หน่วยวัด |
|---|---|---|---|---|
| **วัสดุด้านบน** | **TPE** | | | |
| | ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ | ≥ 0.8 | N/A | มก./ซม./ซม |
| | ด้านบน: ค่าสมประสิทธิ์ไอน้ำ | ≥ 15 | N/A | มก./ซม |
| **ซับใน** | **ไม่มี** | | | |
| | ซับใน: การซึมผ่านของไอน้ำ | ≥ 2 | N/A | มก./ซม./ซม |
| | ซับใน: ค่าสมประสิทธิ์ไอน้ำ | ≥ 20 | N/A | มก./ซม |
| **พื้นรองเท้า** | **SJ พื้นรองเท้าโฟม** | | | |
| | พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แห้ง/เปียก) (รอบ) | 25600/12800 | 25600/12800 | รอบ |
| **พื้นรองเท้าด้านนอก** | **TPE** | | | |
| | ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร) | ≤ 150 | 120 | มม |
| | การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRA: ส้นรองเท้า | ≥ 0.28 | 0.41 | แรงเสียดทาน |
| | การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRA: แบน | ≥ 0.32 | 0.41 | แรงเสียดทาน |
| | การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRB: ส้นรองเท้า | ≥ 0.13 | N/A | แรงเสียดทาน |
| | ความทนต่อการลื่นของพื้นรองเท้า SRB: แบน | ≥ 0.18 | N/A | แรงเสียดทาน |
| | ค่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | 0.1 - 1000 | 90 | เมกะโอห์ม |
| | ค่า ESD | 0.1 - 100 | N/A | เมกะโอห์ม |
| | การดูดซับพลังงานของส้นเท้า | ≥ 20 | 34 | เจ |

ขนาดเหล็ก: 38

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณอักษรจากเรา

## รอยเท้าทางนิเวศวิทยา:

| | คำอธิบาย | ผลลัพธ | หน่วยวัด |
|---|---|---|---|
| **การปล่อยก๊าซ CO#** | | | |
| | วัสดุ | 2.46 | kg |
| | บรรจุภัณฑ์ | 0.10 | kg |
| | การผลิต | 1.90 | kg |
| | ขนส่ง | 0.26 | kg |
| | | **4.72 กก. CO2/คู่** | |

| | คำอธิบาย | ผลลัพธ |
|---|---|---|
| **สัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล** | | |
| | Product | 10% |
| | บรรจุภัณฑ์ | 98% |

การคำนวณ CO2:
ค่าต่างๆ ถูกปัดเศษให้เหลือทศนิยมสองตำแหน่ง
การวิเคราะห์เหล่านี้ดำเนินการโดยใช้เครื่องคำนวณด้านสิ่งแวดล้อมของเราเอง ซึ่งพัฒนาขึ้นภายในกลุ่มบริษัทดอร์ทินา ค่า CO2 ที่ได้นั้นถูกต้อง ณ เวลาที่ทำการคำนวณ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได