

SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Heavy

OXYCLOG OB

满足您所有需求的clog鞋

Oxyclog采用橡胶外底，确保在潮湿和干燥的表面都有最强抓地力，符合SRA防滑标准。 本款木鞋是专门为手术室设计的，可以在高温下消毒，在高压灭菌器中不变形（135℃），并且可以水洗（90℃）。 Oxyclog内置防静电功能，有利于消散静电，并符合防静电标准ESD。

鞋面	热塑性弹性体
内里	不适用
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
大底	热塑性弹性体
等级	OB / SRA, A, E, ESD
大小范围	EU 35-48 / UK 3.0- / US 5.5- JPN 21.5- / KOR 230-
样品重量	0.248 kg
标准	ASTM F2892:2024 EN ISO 20347:2012





WHT



EBL BLU EGN FUX



RED BLK LBL



高温高压灭菌
可在高压灭菌器中进行消毒。



静电放电(ESD)
ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。 体积电阻在10万欧姆至35 千兆欧姆之间。



SRA防滑
防滑性是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。 在瓷砖上选用稀释肥皂液进行SRA鞋底防滑性测试。



可在90°C下清洗
这些鞋类可以在洗衣机中以90℃水温清洗。



可化学和紫外线消毒
本款鞋可化学和紫外线消毒。



卫生防水解决方案
这款鞋采用防水、抗菌、轻便灵活的材料制成。这使它成为在潮湿环境中使用（如清洁或护送病人进入淋浴间）的安全、卫生和舒适的解决方案。

工业:
医学，食品及饮料，清洁

环境:
干燥环境，极度湿滑表面，不平整表面，潮湿环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20347	结果	测量单位
鞋面	**热塑性弹性体**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	N/A	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	N/A	毫克/平方厘米
内里	**不适用**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	N/A	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	N/A	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**热塑性弹性体**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	120	毫米³
	外底防滑性SRA：后跟	大于等于 0.28	0.41	摩擦
	外底防滑性SRA：平底	大于等于 0.32	0.41	摩擦
	外底防滑性SRB：后跟	大于等于 0.13	N/A	摩擦
	外底防滑性SRB：平底	大于等于 0.18	N/A	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	90	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	N/A	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	34	J

样品大小: 38

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	2.46	kg
	包装	0.10	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
			4.72 kg CO2/双

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	10%
	包装	98%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。