

Heavy

OXYSAFE PB

市面上最轻盈的安全鞋

OXYSAFE 防护鞋轻便、卫生，设计极为舒适。这双鞋具有先进的 ESD 保护功能、复合鞋头和易于消毒的特点，非常适合潮湿和干燥的环境。

鞋面	EVA
内里	不适用
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
中底	不适用
大底	EVA
鞋头	非金属复合材料
等级	PB / SR, A, E, ESD
大小范围	EU 35/36-45/46 / UK 3.0/3.5-10.5/11.0 / US 5.5/6.0-11.5/12.0 JPN 21.5/22.5-29/30 / KOR 230/235-295/300
样品重量	0.281 kg
标准	ASTM F2413:2018 EN ISO 20346:2022

CO_2 4.30 kg



BLK



NAV



WHT



塑钢包头
不含金属，重量轻，无导热性或导电性。




卫生防水解决方案
这款鞋采用防水、抗菌、轻便灵活的材料制成。这使它成为在潮湿环境中使用（如清洁或护送病人进入淋浴间）的安全、卫生和舒适的解决方案。



静电放电(ESD)
ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。 体积电阻在10万欧姆至35 千兆欧姆之间。



可在30°C下清洗
这些鞋类可以在洗衣机中以30℃水温清洗。



可化学和紫外线消毒
本款鞋可化学和紫外线消毒。

工业:
餐饮，化学，建筑，医学

环境:
干燥环境，潮湿环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20346	结果	测量单位
鞋面	**EVA**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	N/A	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	N/A	毫克/平方厘米
内里	**不适用**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	N/A	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	N/A	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**EVA**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	232.4(Density: 0.29)	毫米³
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	大于等于 0.31	0.39	摩擦
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	大于等于 0.36	0.38	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	大于等于 0.19	0.22	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	大于等于 0.22	0.23	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	N/A	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	43	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	34.0	J
鞋头	**非金属复合材料**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	大于等于 13	16.5	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	大于等于 13	20.5	毫米
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	N/A	N/A	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	N/A	N/A	毫米

样品大小: 38

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	2.05	kg
	包装	0.10	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		4.30 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	9%
	包装	100%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。