

SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Heavy

OXYVA OB

Kenyamanan yang tak tertandingi

Bakiak OXYVA yang ringan dapat dicuci pada suhu 30°C dan menawarkan keamanan dan kebersihan dengan fungsi ESD, bahan tahan air dan antibakteri. Cocok untuk berbagai industri, bakiak ini menawarkan penyangga tubuh yang unggul sekaligus hemat biaya.

Bahan atas	EVA yang diperluas
Lapisan dalam	N/A
Sol dalam	Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang)
Menjalankan sol	EVA yang diperluas
Kategori	OB / SR, A, E, ESD
Kisaran ukuran	EU 35-46 / UK 3.0-11.0 / US 3.0-12.0 JPN 21.5-30 / KOR 230-300
Berat baja	0.222 kg
Standardisasi	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2022(Europe)



EGN



EBL BLK FUX LIC



NAV WHT




Solusi tahan air yang higienis
Sepatu ini terbuat dari bahan yang tahan air, antibakteri dan sangat ringan & fleksibel. Hal ini menjadikannya solusi yang aman, higienis dan nyaman untuk digunakan di lingkungan basah, seperti membersihkan atau mengantar pasien ke kamar mandi.



Pelepasan muatan listrik statis
ESD memberikan pelepasan energi elektrostatik yang terkendali yang dapat merusak komponen elektronik dan mencegah risiko penyalaan akibat muatan elektrostatik. Resistansi volume antara 100 KiloOhm dan 100 MegaOhm.



Dapat dicuci pada suhu 30°C
Sepatu ini dapat dicuci dengan mesin cuci pada suhu 30°C.



Dapat disterilkan secara kimiawi & UV
Sepatu ini dapat disterilkan secara kimiawi dan UV.

Industri:
Medis, Katering, Pembersihan, Makanan & minuman

Lingkungan sekitar:
Lingkungan kering, Lingkungan basah

Petunjuk perawatan:
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

Hasil pengujian:

	Deskripsi	EN ISO 20347	Hasil	Unit pengukuran
Bahan atas	**EVA yang diperluas**			
	Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air	≥ 0.8	N/A	mg / cm^2 / jam
	Sisi atas: koefisien uap air	≥ 15	N/A	mg / cm^2
Lapisan dalam	**N/A**			
	Lapisan: permeabilitas terhadap uap air	≥ 2	N/A	mg / cm^2 / jam
	Lapisan: koefisien uap air	≥ 20	N/A	mg / cm^2
Sol dalam	**Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang)**			
	Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)	25600/12800	25600/12800	siklus
Menjalankan sol	**EVA yang diperluas**			
	Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)	≤ 150	130	mm^3
	Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip tumit ke depan	≥ 0.31	0.31	gesekan
	Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip mundur ke depan	≥ 0.36	0.36	gesekan
	Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip tumit ke depan	≥ 0.19	0.19	gesekan
	Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip mundur ke depan	≥ 0.22	0.22	gesekan
	Nilai antistatis	0.1 - 1000	29.4	MegaOhm
	Nilai ESD	0.1 - 100	6.8	MegaOhm
	Penyerapan energi pada tumit	≥ 20	77	J

Ukuran Baja: 42

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.

Jejak ekologis:

	Deskripsi	Hasil	Unit pengukuran
Emisi CO#			
	Bahan	0.04	kg
	Kemasan	0.10	kg
	Produksi	1.90	kg
	Transportasi	0.26	kg
		2.30 kg CO#/pasang	

	Deskripsi	Hasil
Persentase bahan daur ulang		
	Product	87%
	Kemasan	98%

Perhitungan CO#:
Nilai-nilai tersebut dibulatkan hingga dua desimal.
Analisis ini dilakukan menggunakan kalkulator lingkungan milik kami sendiri, yang dikembangkan di dalam Cortina Group. Nilai CO# berlaku pada saat perhitungan dilakukan dan dapat berubah sewaktu-waktu.