SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Heavy

OXYVA OB

Comfort impareggiabile

Gli zoccoli leggeri OXYVA offrono sicurezza e igiene grazie alla funzione ESD, al materiale impermeabile e antibatterico, e sono lavabili a 30°C. Adatti a diversi settori industriali, forniscono un supporto superiore al corpo, pur essendo convenienti.

Materiale della tomaia	EVA espansa
Fodera interna	N/A
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Suola	EVA espansa
Categoria	OB / SR, A, E, ESD
Gamma di dimensioni	EU 35-46 / UK 3.0-11.0 / US 3.0-12.0 JPN 21.5-30 / KOR 230-300
Peso del campione	0.222 kg
Normative	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2022(Europe)



LIC



EBL BLK EGN FUX



NAV WHT




Soluzione igienica impermeabile
Questa scarpa è realizzata con materiali impermeabili, antibatterici ed estremamente leggeri e flessibili. Questo la rende una soluzione sicura, igienica e confortevole per le applicazioni in ambienti umidi, come la pulizia o l'accompagnamento dei pazienti alla doccia.



Scariche elettrostatiche
L'ESD fornisce una scarica controllata dell'energia elettrostatica che può danneggiare i componenti elettronici e previene il rischio di accensione dovuto alle cariche elettrostatiche. Resistenza di volume tra 100 KiloOhm e 100 MegaOhm.



Lavabile a 30°C
Queste scarpe possono essere lavate in lavatrice a 30°.



Sterilizzabile chimicamente e ai raggi UV
Questa scarpa è sterilizzabile chimicamente e ai raggi UV.

Industrie:
Medico, Ristorazione, Pulizia, Alimentare

Ambienti:
Ambiente secco, Ambiente umido

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione	EN ISO 20347	Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**EVA espansa**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8	N/A	mg/cm^2 /h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15	N/A	mg/cm^2
Fodera interna	**N/A**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2	N/A	mg/cm^2 /h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20	N/A	mg/cm^2
Soletta	**Sottopiede in schiuma SJ**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800	25600/12800	cicli
Suola	**EVA espansa**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	130	mm^3
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.31	0.31	attrito
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro	≥ 0.36	0.36	attrito
	Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.19	0.19	attrito
	SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro	≥ 0.22	0.22	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	29.4	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	6.8	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	77	J

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

	Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#			
	Materiale	0.04	kg
	Confezione	0.10	kg
	Produzione	1.90	kg
	Trasporti	0.26	kg
		2.30 kg di CO#/coppia	

	Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato		
	Product	87%
	Confezione	98%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.