

Greu

OXYVA OB

Confort de neegalat

Saboții ușori OXYVA oferă siguranță și igienă datorită funcției ESD, materialului impermeabil și antibacterian și sunt lavabili la 30°C. Potrivite pentru diverse industrii, acestea oferă un suport corporal superior, fiind în același timp rentabile.

Partea superioară	EVA expandat
Căptușeală	N/A
Talpă interioară	Talpă confortabilă
Talpă exterioară	EVA expandat
Categoria	OB / SR, ESD, A, E
Gama de dimensiuni	EU 35-46 / UK 3.0-11.0 / US 3.0-12.0 JPN 21.5-30 / KOR 230-300
Greutatea eșantionului	0.220 kg
Norme	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2022(Europe)



FUX



EBL



BLK



EGN



LIC



NAV



WHT



Soluție igienică impermeabilă

Acest pantof este fabricat din materiale impermeabile, antibacteriene și extrem de ușoare și flexibile. Acest lucru îl face o soluție sigură, igienică și confortabilă pentru aplicații în medii umede, cum ar fi curățenia sau însoțirea pacienților la duș.



Descărcarea electrostatică (ESD)

ESD asigură descărcarea controlată a energiei electrostatice care poate deteriora componentele electronice și evită riscurile de aprindere care rezultă din sarcinile electrostatice. Rezistența volumului între 100 KiloOhm și 100 MegaOhm.



Lavabil la 30°C

Acești pantofi pot fi spălați în mașina de spălat la 30°C.



Sterilizabile chimic și UV

Acest pantof este sterilizabil chimic și UV.

Industrii:
Medical, Catering, Curățenie, Alimente și băuturi

Mediile:
Mediu uscat, Mediu umed

Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Descriere		Unitatea de măsură	Rezultat	EN ISO 20347
Partea superioară	EVA expandat			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm ² /h	N/A	≥ 0.8
	Superior: coeficientul de vapori de apă	mg/cm ²	N/A	≥ 15
Căptușeală	N/A			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm ² /h	N/A	≥ 2
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	mg/cm ²	N/A	≥ 20
Talpă interioară	Talpă confortabilă			
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	cicluri	25600/12800	25600/12800
Talpă exterioară	EVA expandat			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	mm ³	130	≤ 150
	Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului	fricțiune	0.31	≥ 0.31
	Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte	fricțiune	0.36	≥ 0.36
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului	fricțiune	0.19	≥ 0.19
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte	fricțiune	0.22	≥ 0.22
	Valoarea antistatică	MegaOhm	29.4	0.1 - 1000
	Valoarea ESD	MegaOhm	6.8	0.1 - 100
	Absorbția energiei de pe călcâi	J	77	≥ 20

Dimensiunea eșantionului:

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.