SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Light

PACCO S1PS LOW

PACCOS1PSL

Un comodo trainer metalfree con ampio puntale di sicurezza e chiusura in velcro

PACCO S1P è una scarpa di sicurezza leggera e priva di metallo, con punta larga in materiale composito, suola antiscivolo, chiusura in velcro e certificazione ESD. Perfetta per l'industria automobilistica, l'assemblaggio e la ristorazione.

CO_2 6.31 kg



WHT

Materiale della tomaia	Pelle sintetica
Fodera interna	Maglia riciclata
Soletta	Sottopiede in schiuma di memoria SJ
Lamina	Tessuto anti-perforazione
Suola	Phylon/gomma
Puntale	Composito
Categoria	S1 PS / SR, SC, FO, HI, HRO, CI, ESD
Gamma di dimensioni	EU 35-48
Peso del campione	0.517 kg
Normative	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024






Resistenza allo scivolamento (SR)
Sostituisce il termine SRA +SRB=SRC usato in precedenza. SR significa che il test di scivolamento è stato eseguito su piastrelle contaminate con sapone e olio.



Resistente all'olio e al carburante
La suola è resistente all'olio e al carburante.



Puntale in composito
Privo di metallo e leggero, non ha conducibilità termica o elettrica.



Senza metallo
Le scarpe di sicurezza senza metallo sono generalmente più leggere delle scarpe di sicurezza normali. Sono molto utili anche per i professionisti che devono passare attraverso i metal detector più volte al giorno.



Scariche elettrostatiche
L'ESD fornisce una scarica controllata dell'energia elettrostatica che può danneggiare i componenti elettronici e previene il rischio di accensione dovuto alle cariche elettrostatiche. Resistenza di volume tra 100 KiloOhm e 100 MegaOhm.



Sottopiede estraibile
Rinnovi regolarmente la sua soletta o utilizzi le sue solette ortopediche per un maggiore comfort.

Industrie:
Montaggio, Automotive, Ristorazione, Alimentare, Medico

Ambienti:
Ambiente secco, Superfici estremamente lisce, Superfici calde

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione	EN ISO 20345	Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**Pelle sintetica**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8	4.32	mg/cm^2 /h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15	37	mg/cm^2
Fodera interna	**Maglia riciclata**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2	86.31	mg/cm^2 /h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20	691	mg/cm^2
Soletta	**Sottopiede in schiuma di memoria SJ**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cicli
Suola	**Phylon/gomma**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	128	mm^3
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.31	0.43	attrito
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro	≥ 0.36	0.44	attrito
	Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.19	0.36	attrito
	SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro	≥ 0.22	0.33	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	37.2	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	33	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	30	J
Puntale	**Composito**			
	Puntale resistente all'impatto (distanza 100J)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente alla compressione (10kN)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente all'impatto (distanza 200J)	≥ 14	18.5	mm
	Puntale resistente alla compressione (15kN)	≥ 14	23.5	mm

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

	Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#			
	Materiale	4.04	kg
	Confezione	0.12	kg
	Produzione	1.90	kg
	Trasporti	0.26	kg
		6.31 kg di CO#/coppia	

	Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato		
	Product	9%
	Confezione	99%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.

Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.