

PALO

Kính mái th phần chắn bảo vệ mắt m ở r ộ n g, gọ n g **kính TPR linh** hoạt g **kính có** th ể điều chỉnh **và năm** vị **trí cho** gọ n g **kính bên hông**

Kính bảo h ộ PALO có tròng kính trong UV và phần gọ n g kính m ở r ộ n g giúp tăng cư ờn g bảo v ệ kh ỏi mảnh v ết ôm sát hai bên, trong khi càng kính bằn g TPR dẻ o dai, gọ n g kính có th ể điều chỉnh và góc gọ n g kính điều chỉnh năm hư ớn g đảm bảo vừa vặn và thoải mái và an toàn với đa dạn g khuôn mặt



335

- Cánh tay linh hoạt
- Gọng và tròng kính bằng polycarbonate.
- Gọng kính có thể điều chỉnh phù khuôn mặt
- Tay vịn bên có thể điều chỉnh ở năm vị trí.
- Màu tròng kính: trong s
ọc quang Bộc: U 1.2
- Khả năng chống va đập: C (45 m/s)
- T: Chịu được nhiệt độ khắc nghiệt (-5°C đến +55°C)
- Trọng lượng: 30 g

ống kính	Polycarbonate
Khung	Ni lông/TPE, TPR
lông vũ	Ni lông/TPE
băng đô	SAU ĐÓ
Loạ i	các chức năng quang học
Phạm vi kích thước	EU UNI
ng lượng t hép	0.030 kg
ẩn hóa u chu	ANSI/ISEA Z87.1-2020 For Eye and Face Protection EN ISO 16321-1:2022

CE ANSI /ISEA



bảo vệ **tác** động u kính chống Thấ vỡ bảo vệ mắt khỏi **tác** động.



chống **tia** cực **tím** ọc được Kính 387 đáp ứng sóng lên t



Khung điều chỉnh

Công nghiệp **n:**

Xây dự n g, Hoá h oạch , Bảo trì, Sản xuất , lĩnh vự c ô tô, phục vụ ăn uố n g, Thự c phẩm & đồ uố n g, Ngành công n ghiệp , Khai thác m ỏ , Dầu khi, c ất thiế n thu