SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Medium

PAOLA 01

Trainer basso in pelle per lei

Paola è un trainer basso in pelle per lei, che segue le ultime tendenze della moda e soddisfa anche i più severi standard di sicurezza.

CO_2 4.00 kg

Materiale della tomaia	Pelle Action
Fodera interna	Maglia riciclata
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Suola	Gomma
Categoria	01 / SRC, ESD
Gamma di dimensioni	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Peso del campione	0.303 kg
Normative	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012



NAV



BLK




FUX



Scariche elettrostatiche
L'ESD fornisce una scarica controllata dell'energia elettrostatica che può danneggiare i componenti elettronici e previene il rischio di accensione dovuto alle cariche elettrostatiche. Resistenza di volume tra 100 KiloOhm e 100 MegaOhm.



SRC
Le suole antiscivolo sono una delle caratteristiche più importanti delle scarpe di sicurezza e da lavoro. Le suole antiscivolo SRC superano i test di scivolamento SRA e SRB e sono testate sia su superfici in acciaio che in ceramica.



Assorbimento di energia del tacco
L'assorbimento di energia del tacco riduce l'impatto del salto o della corsa sul corpo.



Sottopiede estraibile
Rinnovi regolarmente la sua soletta o utilizzi le sue solette ortopediche per un maggiore comfort.



Oxygrip / SJ Grip
Le suole in gomma con tecnologia Oxytraction® assicurano un'eccellente aderenza su pavimenti asciutti e umidi e soddisfano gli standard SRC (SRA+ SRB).

Industrie:
Ristorazione, Pulizia, Alimentare, Medico

Ambienti:
Ambiente secco, Superfici estremamente lisce

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione	EN ISO 20347	Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**Pelle Action**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8	2.5	mg/cm^2 /h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15	28	mg/cm^2
Fodera interna	**Maglia riciclata**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2	55	mg/cm^2 /h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20	390	mg/cm^2
Soletta	**Sottopiede in schiuma SJ**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800	25600/12800	cicli
Suola	**Gomma**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	65	mm^3
	Suola antiscivolo SRA: tacco	≥ 0.28	0.4	attrito
	Resistenza allo scivolamento della suola SRA: piatta	≥ 0.32	0.4	attrito
	Suola antiscivolo SRB: tallone	≥ 0.13	0.17	attrito
	Resistenza allo scivolamento della suola SRB: piatta	≥ 0.18	0.21	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	31	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	30	J

Taglia del campione: 38

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#		
Materiale	1.74	kg
Confezione	0.10	kg
Produzione	1.90	kg
Trasporti	0.26	kg
	4.00 kg di CO#/coppia	

Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato	
Product	13%
Confezione	99%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.