SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Medium

PAOLA 01

그녀를 위한 낮은 가죽 트레이너

파올라는 최신 패션 트렌드를 따르고 가장 엄격한 안전 기준을 충족하는 낮은 가죽 트레이너입니다.

갑피 소재	액션 가죽
내부 안감	재활용 메쉬
깔창	SJ 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 96%)
러닝 솔	고무 (NBR)
카테고리	01 / SRC, ESD
크기 범위	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
스틸 무게	0.303 kg
표준화	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

CO_2 4.00 kg



FUX



NAV




BLK



정전기 방전
ESD는 전자 부품을 손상시킬 수 있는 정전기 에너지의 방전을 제어하고 정전기로 인한 발화 위험을 방지합니다. 체적 저항은 100킬로옴에서 100메가옴 사이입니다.




SRC
미끄럼 방지 밑창은 안전화 및 작업화의 가장 중요한 기능 중 하나입니다. **SRC** 미끄럼 방지 밑창은 강철과 세라믹 표면 모두에서 테스트된 **SRA** 및 **SRB** 미끄럼 테스트를 모두 통과했습니다.



뒤꿈치 흡수
뒤꿈치 부분의 에너지 흡수가 점프나 러닝 시 신체에 가해지는 충격을 줄여줍니다.



탈착식 풋베드
깔창을 정기적으로 교체하거나 개인 정형외과용 깔창을 사용하면 더욱 편안하게 사용할 수 있습니다.



옥시그립 **/ SJ** 그립
옥시트랙션® 기술이 적용된 고무 밑창은 마른 바닥과 젖은 바닥 모두에서 뛰어난 접지력을 보장하며 **SRC**(**SRA**+ **SRB**) 표준을 충족합니다.

산업 분야:
케이터링, 청소, 음식 및 음료, 의료

주변 환경:
건조한 환경, 매우 매끄러운 표면

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

시험 결과:

	설명	**EN ISO 20347**	결과	측정 단위
갑피 소재	액션 가죽			
	윗면: 수증기 투과성	≥ 0.8	2.5	mg/㎠ /h
	윗면: 수증기 계수	≥ 15	28	mg/㎠
내부 안감	재활용 메쉬			
	안감: 수증기 투과성	≥ 2	55	mg/㎠ /h
	안감: 수증기 계수	≥ 20	390	mg/㎠
깔창	**SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%)**			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	25600/12800	25600/12800	주기
러닝 솔	고무 **(NBR)**			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	≤ 150	65	㎣
	미끄럼 방지 밑창 **SRA:** 뒤꿈치	≥ 0.28	0.4	마찰
	A의 미끄럼 저항: 플랫	≥ 0.32	0.4	마찰
	미끄럼 방지 아웃솔 **SRB:** 뒤꿈치	≥ 0.13	0.17	마찰
	러닝 밑창 SRB의 미끄럼 저항: 플랫	≥ 0.18	0.21	마찰
	정전기 방지 값	0.1 - 1000	N/A	메가옴
	ESD 값	0.1 - 100	31	메가옴
	뒤꿈치의 에너지 흡수	≥ 20	30	J

사이즈 스틸: 38

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	1.74	kg
	포장	0.10	kg
	생산	1.90	kg
	운송	0.26	kg
		4.00 kg CO2/쌍	

	설명	결과
재활용 재료의 비율		
	Product	13%
	포장	99%

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.