SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

PROCUT 4X42D

Snijbestendige HPPE (high performance polyethyleen) handschoen met schuimnitril coating

De naadloze PROCUT snijbestendige handschoenen van Safety Jogger garanderen een enorme beweeglijkheid, veiligheid, grip en betrouwbaarheid. Ze zijn ontworpen om maximale stevigheid te bieden in zware werkomstandigheden. Naast een maximale snijbestendigheid (niveau 5) bieden deze handschoenen een uitstekend comfort en beweeglijkheid. De ideale oplossing voor werkzaamheden met risico op snijwonden.

Extreem hoog niveau van snijbestendigheid en hoog niveau van beweeglijkheid door de 18-gauge voering.

- Hoge snijbestendigheid met volledige polsbescherming
- Extreme beweeglijkheid dankzij de 18-gauge voering
- Touchscreen compatibel
- DMF-vrij

Performance niveau	4X42D
Liner	18 GAUGE HPPE
Coating	SCHUIM NITRILE
Categorie	TSF-Touchscreen functie, SIF-siliconenvrij
Maatbereik	EU 7-12
Gewicht staal	0.028 kg
Normering	ANSI/ISEA 105:2016 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016

CE · ANSI /ISEA · 18G · SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

4X42D

Industrieën:

Montage, Automobielsector, Chemie, Schoonmaak, Bouw, Voedsel & dranken, Logistiek, Mijnbouw, Olie & Gas, Industrie, Tactisch

Uitstekende behendigheid
Deze handschoenen zijn gemaakt van een van de dunste breisels die verkrijgbaar zijn en bieden uitstekende beweeglijkheid, comfort en bescherming.

Compatibel met touchscreen
Dankzij de speciale coating kan je je smartphone of tablet gebruiken zonder de handschoenen uit te doen.

514

Performance niveau 4X42D

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Schuurweerstand (toeren)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Snijbestendigheid (Coup test)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Scheursterkte (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Penetratie weerstand (Newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Snijbestendigheid (TDM 100 test)	2	5	10	15	22	30

a. Schuurweerstand: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om door de monsterhandschoen te wrijven.
b. snijbestendigheid: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om met een draaiend mes met een constante snelheid door het monster te snijden.
c. Scheurweerstand: gebaseerd op de hoeveelheid kracht die nodig is om het monster te scheuren.
d. Prikweerstand: gebaseerd op de hoeveelheid kracht die nodig is om het monster te doorboren met een punt van standaardformaat.
e. snijbestendigheid volgens TDM100 test: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om met een glijdend mes met een constante snelheid door het monster te snijden.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com