

PRODRY 12PACK 2131X

PRODRY12P

Guantes de seguridad todo en uno con doble revestimiento de nitrilo

Los guantes impermeables sin costuras PRODRY de Safety Jogger están diseñados para actividades en cualquier ambiente y para cualquier condición climática. El revestimiento de poliéster/nylon está provisto de un revestimiento de látex completo (color celeste cielo) y un segundo recubrimiento de látex rugoso (color negro) en la palma de la mano. Forro de poliéster/nylon con un máximo confort. Mantiene las manos secas en condiciones de trabajo húmedas. Revestimiento aislante de espuma de látex contra las condiciones de clima frío.

Forro	PES reciclado de 15 G (92 % reciclado) / látex
Revestimiento	LÁTEX/ARENA DE LÁTEX
Categoría	SIF-Sin silicona
Rango de tamaño	EU 7-12
Peso de la muestra	0.042 kg
Estándar	ANSI/ISEA 105:2016 : A1 2 3 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 2 1 3 1 X

CE · ANSI/ISEA · 15G · SILICONE FREE

EN ISO 21420



EN 388:2016



Industrias:

Montaje, Automotor, Química, Limpieza, Construcción, Producción, Logística, Minería, Petróleo y gas, Táctica



BLB

Nivel de rendimiento

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Resistencia a la abrasión (ciclos)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Resistencia al corte (test de resistencia al corte)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Resistencia al desgarro (newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Resistencia a la perforación (newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Resistencia al corte de la hoja recta (TDM 100 test)	2	5	10	15	22	30

a. Resistencia a la abrasión: basada en el número de ciclos necesarios para frotar el guante de muestra.
b. Resistencia al corte: basada en el número de ciclos necesarios para cortar la muestra a una velocidad constante con una cuchilla giratoria.
c. Resistencia al desgarro: basada en la cantidad de fuerza requerida para desgarrar la muestra.
d. Resistencia a la perforación: basada en la cantidad de fuerza requerida para perforar la muestra con una punta de tamaño estándar.
e. Resistencia al corte según la prueba TDM100, basada en el número de ciclos necesarios para cortar la muestra a una velocidad constante con una cuchilla deslizante.

Revestimiento de doble capa
Estos guantes tienen dos capas de revestimiento: la primera ofrece una protección superior, mientras que la segunda proporciona un agarre excelente, incluso en condiciones húmedas o mojadas.

Repele el agua
Mantiene sus manos secas repeliendo el agua y la humedad.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com