

PRODRY 12PACK 2131X

PRODRY12P

Les gants de sécurité tout-en-un avec double couche de latex

Les gants PRODRY de Safety Jogger sont imperméables et sans couture. Ils sont conçus pour des activités dans tous les environnements et pour toutes les conditions météorologiques. La doublure en polyester/nylon est pourvue d'un revêtement entièrement en latex (couleur bleu ciel) et d'un second revêtement en latex rugueux (couleur noire) sur la paume de la main. Doublure en polyester/nylon avec un confort maximal. Gardez vos mains au sec dans des conditions de travail humides. Couche de latex et mousse isolante contre le froid.

Liner	PES recyclé jauge 15 (92 % de matières recyclées) / latex
Revêtement	LATEX/REVETEMENT LATEX
Catégorie	SIF sans silicone
Tailles disponibles	EU 7-12
Poids de l'échantillon	0.042 kg
Normes	ANSI/ISEA 105:2016 : A1 2 3 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 2 1 3 1 X

CE ANSI/ISEA 15G SILICONE FREE

EN ISO 21420



EN 388:2016



Industries:

Montage, Automobile, Chimie, Nettoyage, Construction, Production, Logistique, Exploitation minière, Pétrole et gaz, Tactique



BLB

Niveau de performance

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Résistance à l'abraison (cycles)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Résistance à la coupure (test Coup)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Résistance à la déchirure (newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Résistance à la perforation (newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Résistance à la coupure par lame droite (test TDM 100)	2	5	10	15	22	30

a. Résistance à l'abrasion : basé sur le nombre de cycles requis pour pénétrer au travers du gant échantillon.
b. Résistance aux coupures : basé sur le nombre de cycles requis pour couper au travers du gant échantillon a une vitesse constante.
c. Résistance à la déchirure : basé sur la force requise pour déchirer l'échantillon.
d. Résistance à la perforation : basé sur la force requise pour perforer l'échantillon avec une pointe de taille standard.
e. Résistance aux coupures : Test TDM100. Ceci est basé sur le nombre de cycles nécessaires pour couper l'échantillon à une vitesse constante avec une lame coulissante.

Double couche de revêtement
Ces gants sont dotés de deux couches d'enduction : la première couche offre une protection supérieure, tandis que la seconde couche assure une excellente adhérence, même dans des conditions humides ou mouillées.

Déperlante
Garde vos mains au sec en repoussant l'eau et l'humidité.