

PRODRY 12PACK 2131X

PRODRY12P

I guanti di sicurezza tutto in uno con doppio rivestimento in lattice

Safety Jogger I guanti PRODRY, idrorepellenti e senza cuciture, sono progettati per attività in qualsiasi ambiente e in tutte le condizioni atmosferiche. La fodera in poliestere/nylon presenta un rivestimento completo in lattice (colore azzurro) e un secondo rivestimento in lattice ruvido (colore nero) sul palmo. Fodera in poliestere/nylon con il massimo comfort. Mantiene le mani asciutte in condizioni di lavoro umide. Rivestimento isolante in schiuma di lattice contro le condizioni climatiche fredde.

Fodera	POLIESTERE FINEZZA 15
Rivestimento	LATTICE/LATTICE SANDY
Categoria	SIF - Senza silicone
Gamma di dimensioni	EU 7-12
Peso del campione	0.042 kg
Normative	ANSI/ISEA 105:2016 : A1 2 3 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 2 1 3 1 X

CE · ANSI /ISEA · 15G · SILICONE FREE

EN ISO 21420



EN 388:2016





BLB

Livello di prestazione

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Resistenza all'abrasione (giri)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Resistenza al taglio (Coup test)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Resistenza allo strappo (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Resistenza alla cucitura (Newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Resistenza al taglio con lama diritta (test TDM 100)	2	5	10	15	22	30

a. Resistenza all'abrasione: si basa sul numero di cicli necessari per sfregare il guanto campione.
b. Resistenza al taglio: si basa sul numero di cicli necessari per tagliare il campione con una lama rotante a velocità costante.
c. Resistenza allo strappo: si basa sulla quantità di forza necessaria per strappare il campione.
d. Resistenza alla perforazione: si basa sulla quantità di forza necessaria per perforare il campione con una punta di dimensioni standard.
e. Resistenza al taglio secondo il test TDM100: si basa sul numero di cicli necessari per tagliare il campione con una lama scorrevole a velocità costante.

Industrie:

Montaggio, Automotive, Chimica, Pulizia, Edilizia, Industria, Logistica, Estrazione mineraria, Petrolio e gas, Tattico

Doppio strato di rivestimento
Questi guanti hanno due strati di rivestimento: il primo strato offre una protezione superiore, mentre il secondo strato garantisce una presa eccellente anche in condizioni di bagnato o umidità.

Idrorepellente
Mantiene le mani asciutte respingendo l'acqua e l'umidità.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com