

PRODRY 12PACK 2131X

PRODRY12P

이중 라텍스 코팅이 적용된 올인원 안전 장갑

Safety Jogger 라파의 심리스 발수성 프로드라이 장갑은 어떤 환경과 전천후 조건에서도 활동할 수 있도록 설계되었습니다. 폴리에스테르/나일론 안감은 풀 라텍스 코팅(하늘색)과 손바닥에 두 번째 거친 라텍스 코팅(검은색)이 특징입니다. 폴리에스테르/나일론 안감으로 편안함 극대화. 젖은 작업 환경에서도 손을 건조하게 유지합니다. 추운 날씨에 대비한 단열 폼 라텍스 코팅.

라이너	15 게이지 폴리에스터 (92% 재활용) / 라텍스
코팅	라텍스/라텍스 모래
카테고리	SIF 무실리콘
크기 범위	EU 7-12
스틸 무게	0.042 kg
표준화	ANSI/ISEA 105:2016 : A1 2 3 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 2 1 3 1 X

CE ANSI /ISEA 15G SILICONE FREE

EN ISO 21420



EN 388:2016





BLB

성능 수준

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. 내마모성(회전)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. 절단저항 **(Coup** 시험)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. 인열 강도(뉴턴)	< 10	10	25	50	75	-
d. 침투 저항(뉴턴)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. 직선날 절단저항 **(TDM 100** 시험)	2	5	10	15	22	30

a. 내마모성: 샘플 장갑을 문지르는 데 필요한 사이클 수를 기준으로 합니다.
b. 절삭 저항: 일정한 속도로 회전하는 칼날로 시료를 절단하는 데 필요한 사이클 수를 기준으로 합니다.
c. 인열 저항: 샘플을 찢는 데 필요한 힘의 양을 기준으로 합니다.
d. 천공 저항: 표준 크기의 팁으로 샘플을 뚫는 데 필요한 힘의 양을 기준으로 합니다.
e. TDM100 테스트에 따른 절단 저항: 일정한 속도로 슬라이딩 블레이드로 샘플을 절단하는 데 필요한 사이클 수를 기준으로 합니다.

산업 분야:
어셈블리, 자동차, 화학, 청소, 건설, 산업, 물류, 마이닝, 석유 및 가스, 전술

이중 코팅
이 장갑은 두 겹으로 코팅되어 있는데, 첫 번째 층은 뛰어난 보호 기능을 제공하고 두 번째 층은 젖거나 습한 환경에서도 뛰어난 그립감을 제공합니다.

발수성
물과 습기를 차단하여 손을 건조하게 유지합니다.