

PRODRY 12PACK 2131X

PRODRY12P

Универсальные защитные перчатки с двойным нитриловым покрытием

Бесшовные водоотталкивающие перчатки PRODRY компании Safety Jogger предназначены для работы в любых условиях и при любых погодных условиях. Полиэфирная/нейлоновая подкладка имеет покрытие из 100% латекса (небесно-голубого цвета) и второе шероховатое латексное покрытие (черного цвета). Полиэфирная/нейлоновая подкладка для максимального комфорта. Сохраняет руки сухими во влажных условиях работы. Изолирующее покрытие из вспененного латекса для работы при холодных погодных условиях.

Подкладка	Полиэстер 15-го калибра (92 % переработанного материала) / латекс
Верхний слой	ЛАТЕКС/ЛАТЕКСНЫЙ ПЕСОК
Категория	SIF без силикона
Диапазон размеров	EU 7-12
Вес образца	0.042 kg
Стандарты	ANSI/ISEA 105:2016 : A1 2 3 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 2 1 3 1 X

CE ANSI /ISEA 15G SILICONE FREE

EN ISO 21420



EN 388:2016



Отрасли:

Сборка, Автомобильная, Химическая, Уборка, Строительство, Производство, Логистика, Горная промышленность, Нефтехимическая, Тактическая



BLB

Уровень защиты

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Сопротивление истиранию (обороты)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Устойчивость к порезам (фактор)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Прочность на разрыв (ньютоны)	< 10	10	25	50	75	-
d. Защита от проколов (ньютоны)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Стойкость к порезам (тест TDM 100)	2	5	10	15	22	30

a. Устойчивость к истиранию: основана на количестве циклов, необходимых для протирания перчатки с образцом.

b. Сопротивление резанию: основано на количестве циклов, необходимых для разрезания образца вращающимся с постоянной скоростью лезвием.

c. Сопротивление разрыву: основано на величине усилия, необходимого для разрыва образца.

d. Устойчивость к проколу: определяется силой, необходимой для прокалывания образца наконечником стандартного размера.

e. Стойкость к порезам согласно тесту TDM100: основывается на количестве циклов, необходимых для разрезания образца скользящим лезвием с постоянной скоростью.

Двойной слой покрытия
Эти перчатки имеют два слоя покрытия: первый слой обеспечивает превосходную защиту, а второй - отличное сцепление с поверхностью даже в мокрых или влажных условиях.

Водоотталкивающий
Сохраняет Ваши руки сухими, отталкивая воду и влагу.