

PRODRY 12PACK 2131X

PRODRY12P

双层丁腈涂层一体化安全手套

Safety Jogger无缝防水PRODRY手套专为各种环境和天气条件下的活动而设计。 涤纶/锦纶内衬里上涂有一层全乳胶涂层（天蓝色），手掌上涂有第二层毛面乳胶涂层（黑色）。 涤纶/尼龙衬里，提供卓越舒适度。 在潮湿的工作环境中保持手部干爽。 隔离泡沫乳胶涂层，抵御寒冷天气环境。

内里	15 号聚酯
覆膜	乳胶/乳胶沙
等级	SIF-无硅树脂
大小范围	EU 7-12
样品重量	0.042 kg
标准	ANSI/ISEA 105:2016 : A1 2 3 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 2 1 3 1 X

CE ANSI /ISEA 15G SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016



工业:

装修，汽车，化学，清洁，建筑，工业，物流，矿业，油气，策略



BLB

功能等级

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. 耐磨性（循环）	< 100	100	500	2000	8000	-
b. 抗切割性能（圆盘刀切割测试）	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. 抗撕裂性（newton）	< 10	10	25	50	75	-
d. 抗穿刺性（牛顿）	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. 直刃切割阻力测试（TDM100测试）	2	5	10	15	22	30

a. 耐磨性：基于摩擦样品手套所需的循环次数。
b. 切割阻力：基于旋转刀片以恒定速度切割样品所需的循环次数。
c. 抗撕裂性：基于撕裂样品所需的力。
d. 抗穿刺性：基于用标准尺寸的点刺穿样品所需的力。
e. 根据 TDM100 测试，耐切割性基于用滑动刀片以恒定速度切割样品所需的循环次数。

双层涂层

这款手套有两层涂层：第一层提供卓越的保护，第二层提供出色的抓地力，即使在潮湿的环境中也能保持良好的抓地力。

防水

防水防潮，保持双手干爽。