

PROFLEX 12PACK 2131A

PROFLEX12P

Sarung tangan kerja

Safety Jogger Sarung tangan kerja PROFLEX menawarkan perlindungan dan kenyamanan tingkat tinggi dalam industri dan lingkungan yang sulit. Sarung tangan ini tahan lama, nyaman, dan tahan banting.

Liner	13 gauge poliester / elastan / lateks
Pelapisan	Lateks dengan lapisan kerut
Kategori	Bebas silikon SIF
Kisaran ukuran	EU 6-12
Berat baja	0.029 kg
Standardisasi	ANSI/ISEA 105:2016 : A1 3 3 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 2 1 3 1 A

CE · ANSI /ISEA · 13G · DMF FREE PU · SILICONE FREE

EN ISO 21420



EN 388:2016



Industri:

Perakitan, Otomotif, Kimia, Pembersihan, Konstruksi, Industri, Logistik, Pertambangan, Minyak & Gas, Taktis



BLK

Tingkat kinerja

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Ketahanan abrasi (putaran)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Uji Ketahanan potong (Coup Test)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Kekuatan sobek (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Resistensi penetrasi (Newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Uji ketahanan potong pada bilah pisau lurus (metode TDM 100)	2	5	10	15	22	30

a. Ketahanan abrasi: berdasarkan jumlah siklus yang diperlukan untuk menggosok sarung tangan sampel.

b. Resistensi pemotongan: berdasarkan jumlah siklus yang diperlukan untuk memotong sampel dengan pisau yang berputar pada kecepatan konstan.

c. Ketahanan sobek: berdasarkan jumlah kekuatan yang diperlukan untuk merobek sampel.

d. Resistensi tusukan: berdasarkan jumlah gaya yang diperlukan untuk menembus sampel dengan ujung berukuran standar.

e. ketahanan potong menurut uji TDM100: berdasarkan jumlah siklus yang diperlukan untuk memotong sampel dengan pisau geser pada kecepatan konstan.

Cengkeraman yang luar biasa
Anda dapat mencengkeram benda-benda dengan kuat, baik yang kering, basah maupun berminyak, berkat cengkeraman luar biasa yang diberikan sarung tangan ini.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com