

PROFLEX 12PACK 2131A

PROFLEX12P

作業用手袋

Safety Jogger PROFLEX作業用手袋は、厳しい産業や環境においてハイレベルの保護と快適性を提供します。耐久性、快適性、耐久性に優れています。

ライナー	13ゲージ ポリエステル / エラスタン / ラテックス
コーティング	シワ加工ラテックス
カテゴリー	SIFシリコーンフリー
サイズ範囲	EU 6-12
サンプル重量	0.029 kg
規範	ANSI/ISEA 105:2016 : A1 3 3 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 2 1 3 1 A

CE ANSI /ISEA 13G DMF FREE PU SILICONE FREE

EN ISO 21420



EN 388:2016



産業分野:

組立, オートモーティブ, ケミカル, クリーニング, 建設, 産業分野, ロジスティクス, 鉱業, 石油・ガス, タクティカル

並外れたグリップ力

乾燥したものでも、濡れたものでも、油性のものでも、この手袋の優れたグリップ力のおかげで、対象物をしっかりとつかむことができます。



BLK

パフォーマンスレベル

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. 耐摩耗性 (回転数)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. クープ試験による耐切創性能	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. 引裂強度 (ニュートン)	< 10	10	25	50	75	-
d. 耐貫通性 (ニュートン)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. 直線刃試験 (TDM) に基づく高い耐切創性能	2	5	10	15	22	30

a. 耐摩耗性：サンプル手袋を擦り切るのに必要なサイクル数に基づいています。
b. 切断抵抗：一定速度で回転する刃で試料を切断するのに必要なサイクル数。
c. 引き裂き抵抗：試料を引き裂くのに必要な力の大きさ。
d. 穿刺抵抗：標準サイズのチップで試料を穿刺するのに必要な力の大きさ。
e. TDM100試験による耐切創性：摺動刃を用い、一定速度で試料を切断するのに必要なサイクル数。