


# PROFLEX 12PACK 2131A

PROFLEX12P

작업 장갑

Safety Jogger 프로플렉스 작업용 장갑은 거친 산업과 환경에서 높은 수준의 보호력과 편안함을 제공합니다. 내구성이 뛰어나고 편안하며 잘 닳지 않습니다.

| | |
|---|---|
| 라이너 | 13 게이지 폴리에스터 / 엘라스탄 / 라텍스 |
| 코팅 | 주름 코팅 라텍스 |
| 카테고리 | SIF 무실리콘 |
| 크기 범위 | EU 6-12 |
| 스틸 무게 | 0.029 kg |
| 표준화 | ANSI/ISEA 105:2016 : A1 3 3<br>EN ISO 21420:2020<br>EN 388:2016 : 2 1 3 1 A |

CE | ANSI /ISEA | 13G | DMF FREE PU | SILICONE FREE

EN ISO 21420



EN 388:2016




산업 분야:
어셈블리, 자동차, 화학, 청소, 건설, 산업, 물류, 마이닝, 석유 및 가스, 전술

탁월한 그립감
이 장갑이 제공하는 탁월한 그립감 덕분에 마른 물체, 젖은 물체, 기름진 물체 등 어떤 물체도 단단히 잡을 수 있습니다.




BLK

## 성능 수준

| EN388:2016 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **a.** 내마모성(회전) | < 100 | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - |
| **b.** 절단저항 **(Coup** 시험) | < 1.2 | 1.2 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 20.0 |
| **c.** 인열 강도(뉴턴) | < 10 | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| **d.** 침투 저항(뉴턴) | < 20 | 20 | 60 | 100 | 150 | - |

| EN ISO 13997 (TDM-100 test) | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **e.** 직선날 절단저항 **(TDM 100** 시험) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

a. 내마모성: 샘플 장갑을 문지르는 데 필요한 사이클 수를 기준으로 합니다.
b. 절삭 저항: 일정한 속도로 회전하는 칼날로 시료를 절단하는 데 필요한 사이클 수를 기준으로 합니다.
c. 인열 저항: 샘플을 찢는 데 필요한 힘의 양을 기준으로 합니다.
d. 천공 저항: 표준 크기의 팁으로 샘플을 뚫는 데 필요한 힘의 양을 기준으로 합니다.
e. TDM100 테스트에 따른 절단 저항: 일정한 속도로 슬라이딩 블레이드로 샘플을 절단하는 데 필요한 사이클 수를 기준으로 합니다.