SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



PROFLEX 12PACK 2131A

PROFLEX12P

Rękawice robocze

Rękawice robocze PROFLEX zapewniają wysoki poziom ochrony i komfortu w trudnych branżach i środowiskach. Cechy obejmują trwałość, wygodę i odporność na zużycie.

Splot	ŚCIEG 13 Poliester/ Elastan/ Lateks
Powłoka	Spieniony latex
Kategoria	SIF - bez silikonu
Zakres rozmiarów	EU 6-12
Waga próbki	0.029 kg
Normy	ANSI/ISEA 105:2016 : A1 3 3 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 2 1 3 1 A

CE | ANSI /ISEA | 13G | DMF FREE PU | SILICONE FREE

EN ISO 21420



EN 388:2016



Branże:
Montażowa, Motoryzacja, Chemiczna, Czyszczenie, Budowlana, Przemysł, Logistyka, Górnictwo, Olej & Gas, Taktyczna

Nadzwyczajna przyczepność
Dzięki wyjątkowej przyczepności rękawice te zapewniają pewny chwyt przedmiotów, niezależnie od tego, czy są one suche, mokre czy zaolejone.



BLK

Poziom wydajności

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Odporność na ścieranie (cykle)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Odporność na przecięcie (test Coup)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Wytrzymałość na rozerwanie (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Odporność na przebicie (newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Odporność na przecięcie prostym ostrzem (test TDM 100)	2	5	10	15	22	30

a. Odporność na ścieranie: na podstawie liczby cykli wymaganych do przetarcia rękawicy z próbką.
b. Opór cięcia: oparty na liczbie cykli wymaganych do przecięcia próbki za pomocą obracającego się ostrza ze stałą prędkością.
c. Odporność na rozerwanie: na podstawie siły wymaganej do rozerwania próbki.
d. Odporność na przebicie: na podstawie siły wymaganej do przebicia próbki końcówką o standardowym rozmiarze.
e. Odporność na przecięcie zgodnie z testem TDM100: na podstawie liczby cykli wymaganych do przecięcia próbki ostrzem ślizgowym przy stałej prędkości.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com