

PROFLEX 12PACK 2131A

PROFLEX12P

Luvas de trabalho

Safety Jogger As luvas de trabalho PROFLEX oferecem um elevado nível de proteção e conforto em indústrias e ambientes difíceis. São duráveis, confortáveis e resistentes.

Forro	13 gauge de poliéster / elastano / látex
Revestimento	Látex com revestimento de rugas
Categoria	SIF sem silicone
Intervalo de tamanhos	EU 6-12
Peso da amostra	0.029 kg
Normas	ANSI/ISEA 105:2016 : A1 3 3 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 2 1 3 1 A

CE · ANSI /ISEA · 13G · DMF FREE PU · SILICONE FREE

EN ISO 21420



EN 388:2016



Indústrias:

Montagem, Automóvel, Produtos químicos, Limpeza, Construção, Indústria, Logística, Mineração, Petróleo e gás, Tático



BLK

Nível de desempenho

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Resistência à abrasão (rotações)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Resistência ao corte (teste Coup)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Resistência ao rasgamento (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Resistência à penetração (Newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Resistência ao corte por lâmina reta (TDM 100)	2	5	10	15	22	30

a. Resistência à abrasão: com base no número de ciclos necessários para esfregar a luva de amostra.
b. Resistência de corte: baseada no número de ciclos necessários para cortar a amostra com uma lâmina rotativa a uma velocidade constante.
c. Resistência ao rasgamento: baseada na quantidade de força necessária para rasgar a amostra.
d. Resistência à perfuração: com base na quantidade de força necessária para perfurar a amostra com uma ponta de tamanho normal.
e. resistência ao corte de acordo com o teste TDM100: com base no número de ciclos necessários para cortar a amostra com uma lâmina deslizante a uma velocidade constante.

Aderência extraordinária
Graças à excecional aderência destas luvas, pode agarrar com firmeza os objectos, quer estejam secos, molhados ou oleosos.