SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



PROFLEX 12PACK 2131A

PROFLEX12P

Рабочие перчатки

Safety Jogger Рабочие перчатки PROFLEX обеспечивают высокий уровень защиты и комфорта в сложных отраслях и условиях. Они долговечны, удобны и износостойки.

Подкладка	13-го калибра: полиэстер / эластан / латекс
Верхний слой	Латекс с покрытием от морщин
Категория	SIF без силикона
Диапазон размеров	EU 6-12
Вес образца	0.029 kg
Стандарты	ANSI/ISEA 105:2016 : A1 3 3 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 2 1 3 1 A

CE · ANSI /ISEA · 13G · DMF FREE PU · SILICONE FREE

EN ISO 21420



EN 388:2016



Отрасли:
Сборка, Автомобильная, Химическая, Уборка, Строительство, Производство, Логистика, Горная промышленность, Нефтехимическая, Тактическая



BLK

Уровень защиты

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Сопротивление истиранию (обороты)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Устойчивость к порезам (фактор)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Прочность на разрыв (ньютоны)	< 10	10	25	50	75	-
d. Защита от проколов (ньютоны)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Стойкость к порезам (тест TDM 100)	2	5	10	15	22	30

a. Устойчивость к истиранию: основана на количестве циклов, необходимых для протирания перчатки с образцом.
b. Сопротивление резанию: основано на количестве циклов, необходимых для разрезания образца вращающимся с постоянной скоростью лезвием.
c. Сопротивление разрыву: основано на величине усилия, необходимого для разрыва образца.
d. Устойчивость к проколу: определяется силой, необходимой для прокалывания образца наконечником стандартного размера.
e. Стойкость к порезам согласно тесту TDM100: основывается на количестве циклов, необходимых для разрезания образца скользящим лезвием с постоянной скоростью.

Необыкновенный захват
Вы крепко держите предметы, будь они сухими, влажными или масляными, благодаря исключительному сцеплению, которое обеспечивают эти перчатки.

SAFETY JOGGER WORKS
HEAD-TO-TOE PROTECTION
ENGINEERED IN EUROPE
www.safetyjogger.com