

PROFLEX 12PACK 2131A

PROFLEX12P

ถุงมือทำงาน

Safety Jogger ถุงมือทำงาน PROFLEX ให้การปกป้องและความสบายในระดับสูงในอุตสาหกรรมหนักและสภาพแวดล้อม มีความทนทาน สะดวกสบาย และทนต่อการสึกหรอ

ัซับ	โพลีเอสเตอร์/อีลาสเทน/ลาเท็กซ์ 13 เกจ
การเคลือบผิว	ลาเท็กซ์เคลือบรอยยับ
หมวดหมู่	SIF ปราศจากซิลิโคน
ช่วงขนาด	EU 6-12
น้ำหนักเหล็ก	0.029 kg
มาตรฐาน	ANSI/ISEA 105:2016 : A1 3 3 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 2 1 3 1 A

CE | ANSI /ISEA | 13G | DMF FREE PU | SILICONE FREE

EN ISO 21420 | EN 388:2016



อุตสาหกรรม:
การประกอบรวม, อุตสาหกรรมยานยนต์, เคมีคอล, งานด้านการทำความสะอาด, การกอสราง, อุตสาหกรรม, การขนสง โลจิสติกส, เหมืองแร, น้ำมันกาซ, ไกยวักบุยทธิวีธ

ด้ามจับที่ไม่ธรรมดา
คุณจะยึดเกาะวัตถุได้อย่างมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นของแห้ง เปียก หรือมัน ด้วยคุณสมบัติการยึดเกาะที่ยอดเยี่ยมของถุงมือเหล่านี้



BLK

ระดับประสิทธิภาพ

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. ความต้านทานการกัดกร่อน (รอบ)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. ค่าความทนต่อการบาด (ทดสอบแบบ **Coup test**)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. แรงฉีกขาด (นิวัตน)	< 10	10	25	50	75	-
d. ความต้านทานการเจาะ (นิวัตน)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. ค่าความทนต่อการบาดจากใบมีดตรง (ทดสอบดวยวิธี **TDM 100**)	2	5	10	15	22	30

a. ความทนทานต่อการสึกกร่อน: ขึ้นอยู่กับจำนวนรอบที่ใช้ในการถูถุงมือตัวอย่าง
b. ความต้านทานการตัด: วัดจากจำนวนรอบที่จำเป็นในการตัดผ่านชิ้นงานด้วยใบมีดหมุนด้วยความเร็วคงที่
c. การต้านทานการฉีกขาด: ขึ้นอยู่กับปริมาณแรงที่ต้องใช้ในการฉีกตัวอย่าง
d. ความต้านทานต่อการเจาะ: วัดจากปริมาณแรงที่ต้องใช้ในการเจาะชิ้นงานด้วยหัวเจาะขนาดมาตรฐาน
e. ความต้านทานการตัดตามการทดสอบ TDM100: พิจารณาจากจำนวนรอบที่จำเป็นในการตัดผ่านชิ้นงานด้วยใบมีดเลื่อนที่ความเร็วคงที่