

PROFLEX 12PACK 2131A

PROFLEX12P

Găng tay làm việ c

Safety Jogger Găng tay lao độ n g PROFLEX mang lại độ bảo v ệ cao trong các ngành công n ghiệ p nặng và mỗi Chúng b ề n , mài mòn.

lót	i polyester/elastane/latex, độ dày 13 gauge
Mớ p	cao su nhân tạo
Loạ	SIF không chứa silicone
Phạm vi kích thước	EU 6-12
thép	0.029 kg
hiêu chu	ANSI/ISEA 105:2016 : A1 3 3 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 2 1 3 1 A

CE | ANSI/ISEA | 13G | DMF FREE PU | SILICONE FREE

EN ISO 21420 **EN 388:2016**



ất

Công nghiệp **n:**

Biên t ập , lĩnh vự c ô tô, Hoá h oạch , Xây dự n g, Ngành ô bền **xé** (Newton)
công n ghiệp , Khai thác m ỏ , Dầu khí, ậ thiế n thu

bám phi th Đường
sẽ nằm ẩ chắc chắn cầm nắm ngay cả khi chúng khô, ướt, dính dầu hay dính hóa chất. Khả năng bám
đặc biệt mà những chiếc găng tay này mang lạ



BLK

mức độ hiệu s

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Khả **năng** chống **mài mòn** (lượt)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Khả **năng** chống **ghép** nối)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
d. Sức cản **(Newton)**	< 10	10	25	50	75	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Khả **năng** chống cắt **TDM 100)**	2	5	10	15	22	30

a. Khả **năng** chống **mài mòn:** Dựa **trên** số **chu kỳ** cần thiết để **chà xát qua** găng tay mẫ
b. Khả **năng** chống **gấp:** Dựa **trên** số **chu kỳ** cần thiết để **gấp qua** găng tay mẫ
c. Khả **năng** chống **xé:** Dựa **trên** lượng lực cần thiết để **xé** mẫ
d. Khả **năng** chống **xuyên** thủng: Dựa **trên** lực cần thiết để **xuyên** thủng mẫu có kích thước **tiêu** chu
e. Khả **năng** chống cắt **theo** thử nghiệm TDM100: dựa **trên** số **chu kỳ** cần thiết để cắt **không** qua mẫ

ốc độ