

PROFLEX 12PACK 2131A

PROFLEX12P

安全工作手套

Safety Jogger PROFLEX 工作手套可在艰苦的行业和环境中提供高级保护和舒适度。其特点包括耐用、舒适、耐磨损。

内里	13 号聚酯
覆膜	LATEX CRINKLE
等级	SIF-无硅树脂
大小范围	EU 6-12
样品重量	0.029 kg
标准	ANSI/ISEA 105:2016 : A1 3 3 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 2 1 3 1 A

CE | ANSI /ISEA | 13G | DMF FREE PU | SILICONE FREE

EN ISO 21420



EN 388:2016



工业:
装修，汽车，化学，清洁，建筑，工业，物流，矿业，油气，策略

非凡的抓地力
无论物体是干的、湿的还是油性的，您都能牢牢抓住，这都要归功于这款手套提供的超强抓地力。



BLK

功能等级

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. 耐磨性（循环）	< 100	100	500	2000	8000	-
b. 抗切割性能（圆盘刀切割测试）	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. 抗撕裂性（newton）	< 10	10	25	50	75	-
d. 抗穿刺性（牛顿）	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. 直刃切割阻力测试（TDM100测试）	2	5	10	15	22	30

a. 耐磨性：基于摩擦样品手套所需的循环次数。
b. 切割阻力：基于旋转刀片以恒定速度切割样品所需的循环次数。
c. 抗撕裂性：基于撕裂样品所需的力。
d. 抗穿刺性：基于用标准尺寸的点刺穿样品所需的力。
e. 根据 TDM100 测试，耐切割性基于用滑动刀片以恒定速度切割样品所需的循环次数。