SAFETY JOGGER INDUSTRIAL



PROFLOW 12PACK 2120X

PROFLOW12P

Gants de sécurité ESD

Gants de sécurité certifiés ESD dotés d'une doublure ultra-fine de 18G. Compatibles avec les écrans tactiles, en PU sans latex ni DMF.

Liner	Jauge 18 polyamide/fibre de carbone/latex
Revêtement	PU
Tailles disponibles	EU 6-11
Poids de l'échantillon	0.013 kg
Normes	EN 16350:2014 Protective gloves - Electrostatic properties ANSI/ISEA 105:2024 (US) : 3 A1 2 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 2 1 2 0 X

CE · 18G · LATEX FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

2120X

Industries:
Montage, Automobile, Production, Pétrole et gaz, Construction



515

Niveau de performance

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Résistance à l'abraison (cycles)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Résistance à la coupure (test Coup)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Résistance à la déchirure (newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Résistance à la perforation (newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Résistance à la coupure par lame droite (test TDM 100)	2	5	10	15	22	30

a. Résistance à l'abrasion : basé sur le nombre de cycles requis pour pénétrer au travers du gant échantillon.
b. Résistance aux coupures : basé sur le nombre de cycles requis pour couper au travers du gant échantillon a une vitesse constante.
c. Résistance à la déchirure : basé sur la force requise pour déchirer l'échantillon.
d. Résistance à la perforation : basé sur la force requise pour perforer l'échantillon avec une pointe de taille standard.
e. Résistance aux coupures : Test TDM100. Ceci est basé sur le nombre de cycles nécessaires pour couper l'échantillon à une vitesse constante avec une lame coulissante.

ESD
L'ESD permet la décharge contrôlée de l'énergie électrostatique qui peut endommager les composants électroniques et évite les risques d'inflammation résultant des charges électrostatiques. Résistance volumique inférieure à 100 mégaohms (Rv < 1,0 x 10^8 Ω).

Excellente dextérité
Fabriqués dans l'un des tricots les plus fins du marché, ces gants offrent une dextérité, un confort et une protection excellents.

Protection intégrale
Ces gants offrent une excellente protection dans toutes les conditions et gardent vos mains en sécurité dans divers environnements.

PU sans DMF
Fabriqués en polyuréthane qui ne contient pas de DMF (un produit chimique qui peut être nocif), ils peuvent être utilisés en toute sécurité.

Compatibilité avec les écrans tactiles
Vous pouvez utiliser votre smartphone ou votre tablette sans enlever les gants, grâce à leur revêtement spécial.

Sans latex
Ces gants sont dotés d'un rembourrage supplémentaire qui protège vos paumes et vos articulations des chocs, réduisant ainsi le risque de blessure.