

PROFLOW 12PACK 2120X

PROFLOW12P

ESD 安全手袋

ESD認証を取得した安全手袋で、極薄の18Gライニングが施されています。タッチスクリーンに対応しており、ラテックスフリーかつDMFフリーのPU素材を使用しています。

ライナー	18ゲージ ポリアミド / カーボンファイバー / ラテックス
コーティング	PU
サイズ範囲	EU 6-11
サンプル重量	0.013 kg
規範	EN 16350:2014 Protective gloves - Electrostatic properties ANSI/ISEA 105:2024 (US) : 3 A1 2 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 2 1 2 0 X

CE 18G LATEX FREE

EN ISO 21420



EN 388:2016



産業分野:
組立, オートモーティブ, 産業分野, 石油・ガス, 建設



515

パフォーマンスレベル

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. 耐摩耗性 (回転数)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. クープ試験による耐切創性能	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. 引裂強度 (ニュートン)	< 10	10	25	50	75	-
d. 耐貫通性 (ニュートン)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. 直線刃試験 (TDM) に基づく高い耐切創性能	2	5	10	15	22	30

a. 耐摩耗性：サンプル手袋を擦り切るのに必要なサイクル数に基づいています。
b. 切断抵抗：一定速度で回転する刃で試料を切断するのに必要なサイクル数。
c. 引き裂き抵抗：試料を引き裂くのに必要な力の大きさ。
d. 穿刺抵抗：標準サイズのチップで試料を穿刺するのに必要な力の大きさ。
e. TDM100試験による耐切創性：摺動刃を用い、一定速度で試料を切断するのに必要なサイクル数。

ESD
ESDは、電子部品を損傷させる可能性のある静電気を制御して放電させ、静電気による発火のリスクを防止します。 体積抵抗率が100メガオーム未満（Rv < 1.0 × 10# Ω）です。

優れた敏捷性
最も薄いニットのひとつから作られたこの手袋は、優れた手先の器用さ、快適性、保護性を提供します。

オールラウンドなプロテクション
この手袋は、あらゆる条件下で優れた保護性能を発揮し、様々な環境下であなたの手を安全に守ります。

DMFフリーPU
DMF（有害な化学物質）を含まないポリウレタンを使用。

タッチスクリーン対応
特殊コーティングのおかげで、手袋を外さなくてもスマートフォンやタブレットを使用することができます。

ラテックスフリー
このグローブには、手のひらと指の関節を衝撃から守るパッドが追加されており、ケガのリスクを軽減します。