SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



PROFLOW 12PACK 2120X

PROFLOW12P

ESD 안전 장갑

초박형 18G 안감이 적용된 ESD 인증 안전 장갑. 터치스크린 사용에 적합하며, 라텍스 및 DMF가 함유되지 않은 PU 소재입니다.

라이너	18 게이지 폴리아미드 / 탄소 섬유 / 라텍스
코팅	PU
크기 범위	EU 6-11
스틸 무게	0.013 kg
표준화	EN 16350:2014 Protective gloves - Electrostatic properties ANSI/ISEA 105:2024 (US) : 3 A1 2 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 2 1 2 0 X

CE 18G LATEX FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016



산업 분야:
어셈블리, 자동차, 산업, 석유 및 가스, 건설



515

성능 수준

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. 내마모성(회전)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. 절단저항 **(Coup** 시험)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. 인열 강도(뉴턴)	< 10	10	25	50	75	-
d. 침투 저항(뉴턴)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. 직선날 절단저항 **(TDM 100** 시험)	2	5	10	15	22	30

a. 내마모성: 샘플 장갑을 문지르는 데 필요한 사이클 수를 기준으로 합니다.
b. 절삭 저항: 일정한 속도로 회전하는 칼날로 시료를 절단하는 데 필요한 사이클 수를 기준으로 합니다.
c. 인열 저항: 샘플을 찢는 데 필요한 힘의 양을 기준으로 합니다.
d. 천공 저항: 표준 크기의 팁으로 샘플을 뚫는 데 필요한 힘의 양을 기준으로 합니다.
e. TDM100 테스트에 따른 절단 저항: 일정한 속도로 슬라이딩 블레이드로 샘플을 절단하는 데 필요한 사이클 수를 기준으로 합니다.

ESD
ESD는 전자 부품을 손상시킬 수 있는 정전기 에너지를 제어된 방식으로 방출하고, 정전기 전하로 인한 발화 위험을 방지합니다. 부피 저항이 100 메가옴 미만(Rv < 1.0 × 10# Ω).

뛰어난 민첩성
가장 얇은 니트 중 하나로 제작된 이 장갑은 뛰어난 손재주, 편안함, 보호 기능을 제공합니다.

전방위적 보호
이 장갑은 모든 조건에서 탁월한 보호 기능을 제공하며 다양한 환경에서 손을 안전하게 보호합니다.

DMF-free PU
유해할 수 있는 화학물질인 DMF가 포함되지 않은 폴리우레탄으로 제작되어 안심하고 사용할 수 있습니다.

터치스크린 호환성
특수 코팅 덕분에 장갑을 벗지 않고도 스마트폰이나 태블릿을 사용할 수 있습니다.

라텍스 프리
이 장갑은 여분의 패딩이 있어 손바닥과 손가락 마디를 충격으로부터 보호하여 부상 위험을 줄여줍니다.