

PROFLOW 12PACK 2120X

PROFLOW12P

găng tay an toàn ch ố n g **tĩnh** điệ n

Găng tay bảo h ộ đạt chứ p h lót siêu hấ m ESD v ớ 18G. Thích h ợp cho màn hình cảm ứ n g, không chứa latex và DMF, làm t ừ chất l iệu PU.

lót	i polyamide lạo su latex, độ dày 18 gauge.
l	PU
Phạm vi kích thước	EU 6-11
thép	0.013 kg
hiêu chu	EN 16350:2014 Protective gloves - Electrostatic properties ANSI/ISEA 105:2024 (US) : 3 A1 2 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 2 1 2 0 X

CE 18G LATEX FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

2120X

Công nghiệp **n:**

Biên t ập , lĩnh vự c ô tô, Ngành công n ghiệ p , Dầu khí, Xây dự n g



515

ất

mức độ hiệu s

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Khả **năng** chống **mài mòn** (lượt)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Khả **năng** chống **ghép** nối)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
xé (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Sức cản **(Newton)**	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Khả **năng** **TDM 100)**	2	5	10	15	22	30

a. Khả năng chống mài mòn: Dựa trên số chu kỳ cần thiết để chà xát qua găng tay mẫ
b. Khả năng trên số chu kỳ
c. Khả năng chống xé: Dựa trên lượng lực cần thiết để xé mẫ
d. Khả năng chống xuyên thủng: Dựa trên lực cần thiết để xuyên thẳng mẫu có kích thước tiêu chu
e. Khả năng chống cắt theo thử nghiệm TDM100: dựa trên số chu kỳ cần thiết để cắt ốc độ không qua mẫ

ESD

ESD đảm bảo việc xả năng lượng tĩnh điện một cách có kiểm soát, giúp ngăn các linh kiện tử và phòng tránh nguy cơ cháy nổ do điện tích tĩnh tích

Sự nhanh nhẹn tuyệt vời kiểm

ảo vệ **toàn** Điện Những chiếc găng tay này mang lại sự linh hoạt tuyệt vời cho đôi tay

PU không có DMF

Được làm từ polyurethane không chứa DMF có nghĩa là chúng an toàn khi s

màn hình

cảm ứng hoặc máy tính bảng mà không cần tháo găng tay.

Không có mủ **cao su**

Những chiếc găng tay này có thêm bảo vệ lòng bàn tay và đốt ngón tay và nguy cơ chấn thương.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com