SAFETY JOGGER INDUSTRIAL



PROFLOW 12PACK 2120X

PROFLOW12P

防静电认证安全手套

通过 ESD 认证的安全手套，配有 18G 超薄衬里。兼容触摸屏，不含乳胶和 DMF 的聚氨酯。

内里	18 号抗割纱线
覆膜	聚氨酯PU
大小范围	EU 6-11
样品重量	0.013 kg
标准	EN 16350:2014 Protective gloves - Electrostatic properties ANSI/ISEA 105:2024 (US) : 3 A1 2 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 2 1 2 0 X

CE 18G LATEX FREE

EN ISO 21420



EN 388:2016



工业:
装修，汽车，工业，油气，建筑



515

功能等级

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. 耐磨性（循环）	< 100	100	500	2000	8000	-
b. 抗切割性能（圆盘刀切割测试）	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. 抗撕裂性（newton）	< 10	10	25	50	75	-
d. 抗穿刺性（牛顿）	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. 直刃切割阻力测试（TDM100测试）	2	5	10	15	22	30

a. 耐磨性：基于摩擦样品手套所需的循环次数。
b. 切割阻力：基于旋转刀片以恒定速度切割样品所需的循环次数。
c. 抗撕裂性：基于撕裂样品所需的力。
d. 抗穿刺性：基于用标准尺寸的点刺穿样品所需的力。
e. 根据 TDM100 测试，耐切割性基于用滑动刀片以恒定速度切割样品所需的循环次数。

ESD
ESD 可对可能损坏电子元件的静电能量进行受控放电，并避免静电荷引起的点火风险。体积电阻小于 100 兆欧（Rv < 1.0 x 10^8 Ω）。

卓越的灵活性
这款手袋采用最先进的材料制成，具有极佳的触感、舒适度和防滑性。

全方位保护
这款手套可提供全方位的保护，让您的双手在许多不同的环境中都能保持安全。

不含 DMF 的聚氨酯
由聚氨酯制成，不含 DMF（一种可能有害的化学物质），因此使用安全。

兼容触摸屏
得益于手套上的特殊涂层，您无需脱下手套即可使用智能手机或平板电脑。

不含乳胶
这些手套有额外的衬垫，可以保护手掌和指关节免受撞击，降低受伤的风险。