SAFETY JOGGER INDUSTRIAL



PROIMPACT SINGLE 4X42C

PROIMPACTS

Handschuhe mit Aufprallschutz

Die Safety Jogger PRO IMPACT Handschuhe bieten unvergleichliche Sicherheit mit fortschrittlichem Aufprallschutz. Perfekt für die Bereiche Montage, Automobil, Industrie und Bauwesen. Erleben Sie überragenden Schutz.

Liner	13 GAUGE HPPE
Beschichtung	SCHAUM NITRIL
Kategorie	TSF-Touchscreen-Funktion, SIF silikonfrei
Größenbereich	EU 7-12
Mustergewicht	0.078 kg
Standards	ANSI/ISEA 105:2016 : A3 5 6 ANSI/ISEA 138-2019 : 1 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 2 C P

CE · ANSI /ISEA · 13G · DMF FREE PU · LATEX FREE · SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

4X42CP

Branchen:

Automobilindustrie, Montage, Bauwesen, Produktion



514

Leistungsstufe

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Abriebwiderstand (Durchgänge)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Schnittfestigkeit (Coup-Test)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Reißfestigkeit (Nm)	< 10	10	25	50	75	-
d. Durchstichfestigkeit (Nm)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Schnittfestigkeit bei geraden Klingen (TDM 100-Test)	2	5	10	15	22	30

a. Abriebwiderstand: Basierend auf der Anzahl der Durchgänge die benötigt werden, um ein Testexemplar durchzureiben.

b. Schnittfestigkeit: Basierend auf der Anzahl der Durchgänge die nötig sind um ein Testexemplar mit konstanter Geschwindigkeit zu durchschneiden.

c. Reißfestigkeit: Basierend auf der Kraft die nötig ist, ein Testexemplar zu zerreißen.

d. Durchstichfestigkeit: Basierend auf der Kraft die nötig ist ein Testexemplar mit einem Standarddorn zu durchstechen.

e. Schnittfestigkeit nach TDM100 Test: basierend auf der Anzahl der Zyklen die erforderlich sind, um die Probe mit einer Gleitschaufel bei konstanter Geschwindigkeit zu durchschneiden.

Schlagfest
Diese Handschuhe sind extra gepolstert, um Ihre Handflächen und Knöchel vor Stößen zu schützen und so das Verletzungsrisiko zu verringern.

Ausgezeichnete Schnittfestigkeit
Diese Handschuhe bieten einen hervorragenden Schnittschutz und erfüllen die zweithöchste Stufe der Schnittfestigkeit nach der Norm EN 388. Sie sind ideal für Aufgaben mit einem höheren Risiko von Schnittverletzungen.